

JH-14回柱绞车 JH-14回柱绞车质量可靠 井下防爆18.5KW回柱绞车

产品名称	JH-14回柱绞车 JH-14回柱绞车质量可靠 井下防爆18.5KW回柱绞车
公司名称	济宁宝矿矿用设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	料斗容量:130 动力功率:18.5km 牵引力:140
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道金宇路海能国际C座东单元6层603户（注册地址）
联系电话	18553777318

产品详情

随着机械化采煤程度的进步，回柱绞车越来越多地被广泛用于机械化采煤工作面上。它的高度较低重量又轻，特别适用于薄煤层和急歪斜煤层采煤工作面，以及种种采煤事情面收购沉入底板或被矸石压埋的金属支柱。主要型号有：JH-5、JH-8、JH-14、JH-20、JH-30。小编来给大家说一下JH-14回柱绞车作用。

JH-14回柱绞车的型式为单筒缠绕，采用蜗轮减速器和开式齿轮传动。用于井下回柱放顶。综合采煤设备的搬迁及工作面安装的牵引动力，亦可作运料、移溜槽、搬移皮带运输机机头等辅助工作的牵引绞车。型号组成意义J：绞车 H：回柱 14：钢丝绳平均静张力140KN

JH-14回柱绞车使用范围

JH-14回柱绞车应在环境温度为-10 ~+40 ，环境相对湿度不超过95%（+25 ），海拔高度不超过1000 m的情况下工作。对于海拔高度超过1000m，需要考虑到空气冷却作用和介电强度的下降，选用的电气设备应根据制造厂和用户的协议进行设计或使用。JH-14回柱绞车用于煤矿井下时，周围空气中的等不得超过《煤炭安全规程》中所规定的安全含量。

JH-14回柱绞车技术参数

钢丝绳平均静张力：140千牛

卷筒直径： 400毫米

平均绳速：0.1055米/秒

钢丝绳直径： 21.5毫米

容绳量：130米

总传动比：188

电动机规格：

型式：YBK200L-8

功率：15千瓦

电压：380/660伏

转速：730转/分

配套电气设备：（用户自备）矿用隔爆性可逆磁力启动器：QC83-80N 防爆控制按钮：LA81-3。