

# 贵州超净工作台

产品名称	贵州超净工作台
公司名称	贵州格美实验室设备有限公司
价格	4200.00/套
规格参数	平均风速:0.32~0.48m/s 噪声: 65dB 功耗: 400W
公司地址	贵阳花果园
联系电话	19985807190

## 产品详情

超净工作台文字说明 JT-DC(单人)

洁净度

对于粒径 0.5  $\mu$ m 的尘埃 3.5颗/升(100级)洁净度

菌落数

对于粒径 0.5个/皿?时(中90mm培养皿)菌落数

平均风速

0.32~0.48m/s(风速可调),气流水平单向层流平均风速

噪声

65dB(A计权)

振动

振幅 3  $\mu$ m(X、Y、z三个方向)振动

照度

300L × (操作区中心位置)工作台出风散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯

净化区尺寸宽深 × 高

870 × 700 × 520

外形尺寸

980\*700\*1650

过滤器

760 × 600 × 150 一台 400W

功耗

400W

电源

220V 50Hz

参考重量

130g

主要材质

外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制

门款式

无

备注

垂直送风

垂直单向流流形这是一种广泛用于医疗卫生、制药化学实验等领域,并提供无菌无尘洁净环境的局部洁净工作台。特点:1、垂直接流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。2、采用可调风量风机系统,轻触式开关调节电压,保证工作区风速始终处于理想状态。3、双面操作,使用更加灵活方便。4、工作台为进口不锈钢。

?

超净工作台文字说明 J-s(双人)

对于粒径 0.5 μm 的尘埃 3.5颗/升(100级)洁净度

菌落数

对于粒径 0.5个/皿?时(中90mm培养皿)菌落数

平均风速

0.32~0.48m/s(风速可调),气流水平单向层流

噪声

65dB(A计权)

振幅 3 $\mu$ m(X、Y、z三个方向)

300L $\times$ (操作区中心位置)工作台出风散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯

1410 $\times$ 700 $\times$ 520

1550 $\times$ 700 $\times$ 1650

过滤器

726 $\times$ 600 $\times$ 150,600 $\times$ 600 $\times$ 150各一台

功耗

400W

220V50Hz

220Kg

外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制

门款式

无

垂直送风