

重庆 销售GB柔性填料 SR柔性填料 施工方案

产品名称	重庆 销售GB柔性填料 SR柔性填料 施工方案
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 销售GB柔性填料 SR柔性填料 施工方案

GB柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。因它的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。因它是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。通常也称为SR柔性填料、GB嵌缝密封胶等。

GB柔性填料规格型号按照外观形态可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；

GB 柔性填料【产品特点】1、具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性能较好；2、具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉；3、具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用；4、具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏；5、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性；6、可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB柔性填料的嵌填。采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。

填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50cm范围内涂刷SK底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行GB柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中进行且在砗表面滑动，故要求砗表面十分平整(长度方向2m范围内起伏差在5—以内)。

人工嵌填：根据GB填料设计断面确定嵌填形状，把GB填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面

处理后，涂刷SK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴GB填料板(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击GB填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，GB填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品！

柔性填料包装为25公斤/箱。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，价格方面可面议或电议，本企业以“信誉至上、质量、服务完善”为原则，竭诚希望各界人士莅临本厂考察、洽谈业务。我公司还生产各种橡胶制品，质量可靠，欢迎选购！！！！