

阻燃PC-日本帝人-1250VX-抗冲击性

产品名称	阻燃PC-日本帝人-1250VX-抗冲击性
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC聚碳酸酯 型号:1250VX 产地:日本帝人
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

阻燃PC-日本帝人-1250VX-抗冲击性 阻燃PC-日本帝人-1250VX-抗冲击性 阻燃PC-日本帝人-1250VX-抗冲击性

PC日本帝人 1250VX 阻燃级PC

- 特性 1)定制扩散效果，从高扩散到高透过，满足不同客户的需求。
2)有效调整扩散率和透光率，在看不到灯珠的前提下透光率达到。
3)高扩散、高透光、无眩光、无光影。 4)防止眩光，提高能源效率。 5)LED色彩的再现性非常。
6)选用光学级原料(提高透光率及折射率)。 7)耐冲击性非常高(刚度为玻璃的250倍，压克力的50倍)。

熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模 5.塑件壁不宜太厚，应均匀，避免有尖角和缺口