

不锈钢清洗钝化剂（环保型）

产品名称	不锈钢清洗钝化剂（环保型）
公司名称	秦皇岛启泽淳科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:普拓克 型号:SR 产地:加拿大
公司地址	建国路278号
联系电话	19803048669

产品详情

SR 不锈钢清洗钝化剂使用说明（清洗钝化二合一）

一、使用方法

- 1、首先去除待除不锈钢工件的油污、浮灰等脏渍。
- 2、将 SR 不锈钢清洗钝化剂倒入清洗槽中，其最低液位设定为完全浸泡没过工件的液位，最高液位设定为保证不溢出的某个液位。如用胶体清洗钝化剂，则将胶体涂抹在待除不锈钢工件的待清洗部位表面，涂抹区域要充分覆盖待清洗区域。
- 3、一般的清洗时间大约 30~120 分钟，氧化较重部分的去除时间要适当延长。
- 4、如果清洗槽中工件有少量接触，建议翻动工件，使相互接触的部分也能接触到清洗剂。
- 5、有必要的話，在清洗过程中增加刷洗方法，可以加快去除速度。
- 6、本清洗钝化剂在去除氧化层后，要用水充分清洗干净，本品对不锈钢表面有钝化作用，清洗后无需再做钝化。
- 7、当本产品的去除效力明显下降，应添加或更换新产品。

二、注意事项

- 1、本清洗钝化剂使用温度为 5 以上，温度越高，去除速度越快，最佳使用温度为 15~25 。
- 2、不同材质及不同氧化程度不锈钢的清洗时间不同，一般在 30~120 分钟不等，如果未清洗干净，需延长浸泡时间，至完全清洗干净为止。

- 3、本产品为水基，储存、运输等温度大于5℃，放置于避光处，注意包装密封。
- 4、本产品不含VOC，不含有毒有害物质，非易燃易爆。
- 5、本产品为酸性，若接触人体，用水清洗即可。对于个别敏感体质人员，若接触后出现过敏、刺痒、红肿等现象，请尽快去医院检查处理。
- 6、由于本产品有一定的腐蚀性，储藏和使用中应使用耐酸、耐氧化的容器和工具，佩戴防护镜及橡胶手套。
- 7、本产品处理后的废液，可用石灰中和处理，其沉淀物中含有不锈钢中的重金属，按国家有关规定进行处理。