

# 江苏 采购PJ-400遇水膨胀止水胶 嵌缝胶 检测实验合格

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 江苏 采购PJ-400遇水膨胀止水胶 嵌缝胶<br>检测实验合格 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司                       |
| 价格   | 20.00/支                          |
| 规格参数 | 品牌:腾达<br>可售产地:全国<br>产地:衡水        |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号                     |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056         |

## 产品详情

### 江苏 采购PJ-400遇水膨胀止水胶 嵌缝胶 检测实验合格

遇水膨胀止水胶分类：遇水膨胀止水胶有两种，遇水后体积膨胀倍率大于200%、小于400%的代号为PJ-220，体积膨胀倍率大于400%的代号为PJ-400.我们检测止水胶膨胀率的方法很简单，遇水膨胀止水胶用胶枪打出程条状，待约3天遇水膨胀止水胶完全固化后，将其浸泡在静置的蒸馏水中，72小时后对比膨胀后的体积与浸水前的体积即可。应注意的是，遇水膨胀止水胶的表干时间是24小时，此时止水胶并未完全固化，切记不可浸水，影响实验结果。

遇水膨胀止水胶标准：PJ220遇水膨胀止水胶和PJ400遇水膨胀止水胶的特性都符合国标：JG/T312-2011，遇水膨胀止水胶的施工性优良的止水材、是水膨胀单液型密封剂。遇水膨胀止水胶的水膨胀性测定条件1、硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。2、试验片尺寸：40X2X40mm3、水温：20±5 4、遇水膨胀止水胶的膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

遇水膨胀止水胶施工方法：对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

遇水膨胀止水胶销量好是有秘诀：一、抓住消费升级的大趋势：严控质量，这个话题永远不过时，不嫌多。满足了施工方对工程质量要求的不断升级，不断提升遇水膨胀止水胶的防水特性，不与低端产品搞价格竞争。

二、打造产品差异化：定位高端工程、百年工程，以更好的质量、更合理的价格、更完善的售后服务、更及时的物流配送与低端遇水膨胀止水胶产品形成差异化。

三、抓住用户对施工质量的高要求：充分了解施工现场的温度、气候，为用户提供准确、科学的技术支持，永远坚持配送合格质量的遇水膨胀止水胶产品，产品严格把关绝不轻易出厂。

为了生产出理想的遇水膨胀止水胶产品，衡水腾达公司经过了不计其数的试制，精心挑选原材料，优中选优，经过两年的研制才正式推出遇水膨胀止水胶成品。鉴于高的成本价格，自然产品的定价不会特别低，但是我们还是取得了非常好的销量，这里面也是有秘诀的。

一支遇水膨胀止水胶，一个精益求精的生产厂家，一份执着认真的情怀。衡水腾达公司希望把遇水膨胀止水胶产品做成建筑行业的“日用品”，让每个项目都使用腾达公司的遇水膨胀止水胶产品就是我们的追求！小编也会持续更新产品知识，请您多多关注。