

JH-20回柱绞车运转平稳 JH-20回柱绞车规格特点 JH-20回柱绞车

产品名称	JH-20回柱绞车运转平稳 JH-20回柱绞车规格特点 JH-20回柱绞车
公司名称	济宁宝矿矿用设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	规格型号:JH-20型 容绳量:170 平均绳速:0.12m/s
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道金宇路海能国际C座东单元6层603户（注册地址）
联系电话	18553777318

产品详情

煤炭工业的机械化是指采掘、支护、运搬、提升的机械化。其中运搬包括运搬和辅助运搬。绞车就是辅助运搬的一种。绞车分为回柱绞车、调度绞车、双速多用绞车、运输绞车、张紧绞车等。我们就来讲一讲JH-20型回柱绞车用途和作用。

JH-20回柱绞车用于煤矿井下回柱放顶，综合采煤设备的搬迁及工作面安装的牵引动力，亦可作运料、移溜槽、搬移皮带运输机机头等辅助工作的牵引绞车。JH-20回柱绞车电动机、电器设备具有防爆性能，可用于含有煤尘而周围温度不超过+35°C的矿井中。

JH-20回柱绞车产品特点

JH-20回柱绞车采用球面蜗轮副传动，具有结构紧凑、外型尺寸小，均能整机下井；JH-20回柱绞车结构对称布置，呈长条形，底座呈雪橇状，故在井下自移平稳灵便；绞车重心低，底座刚性好，既可打顶柱，又可俺设地锚，因此安装方便，运转平稳、安全可靠。

JH-20回柱绞车技术参数

规格型号：JH-20型

卷筒：直径X宽度：400X445MM

容绳量：170

钢丝绳：直径：24.5mm

平均绳速：0.12m/s

载荷：平均静拉力：200KN

总传动比：233.33

配套电机：功率30 KW

转速：970r/min

型号：YB2-200L1-6电压

外形尺寸：2255X727X850 mm

主机重量：1500kg

配套电机设备：QBZ-80N矿用隔爆型（真空）电磁起动器或磁力起动器 BZA10-3矿用隔爆控制按钮。