

重庆 销售单组份聚氨酯止水胶 600ml软包装 大量现货

产品名称	重庆 销售单组份聚氨酯止水胶 600ml软包装 大量现货
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	21.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 销售单组份聚氨酯止水胶 600ml软包装 大量现货

聚氨酯遇水膨胀止水胶产品简介：聚氨酯遇水膨胀止水胶作为施工性能优良的止水材料，属于遇水膨胀单液型密封剂。一经硬化就会变成复原性良好的橡胶弹性体，浸水后自身体积膨胀变大，充填空隙发挥良好的止水效果。目前遇水膨胀止水胶在土木建筑工程的水道周边止水可以发挥优良性能、用途范围广泛。

聚氨酯遇水膨胀密封胶单支规格：

长23mm，直径46mm；外包装箱规格（长×宽×高）：35cm×20cm×25cm。聚氨酯遇水膨胀密封胶固化后，浸水48小时，遇水体积膨胀2倍以上，膨胀效果十分明显。采用这种遇水膨胀止水胶施工快捷，可采用打胶器进行施工，提高施工进度，节省人力。遇水膨胀止水胶粘接性高，可以充分密封被粘贴的部位，防水止水效果显著。

聚氨酯遇水膨胀止水胶-PJ400型膨胀密封胶-嵌缝防水胶，聚氨酯遇水膨胀止水胶采用质原材料，止水性能优良，使用寿命长。执行标准JG/T312-2011，常温保质期12个月，止水胶规格750g/支×20支/箱。单组份聚氨酯防水止水胶的处理：从单组份聚氨酯防水涂料施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护单组份聚氨酯止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是单组份聚氨酯止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下；先用钉子固定剥离的单组份聚氨酯止水胶，出去积水；再除去剥离的单组份聚氨酯止水胶，重新施工。

单组份聚氨酯止水胶施工操作方法：1、预处理：事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的，也可以是潮湿的。单组份聚氨酯止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，

造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。2、挤出断面，长度的确定：每支单组份聚氨酯止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。3、切口：根据设计的挤出断面，用切断刀把单组份单组份聚氨酯止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的单组份聚氨酯止水胶里，影响施工质量。4、挤出：把单组份单组份聚氨酯止水胶装到密封枪上，边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，单组份聚氨酯密封胶的施工步骤整理的还算详细，希望可以帮到您选到您理想的产品，同样也希望我公司是您理想的生产商合作伙伴。小编也会持续更新产品知识，还请多多关注！！！！