

南通eps线条厂家eps线条安装方法及注意点

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 南通eps线条厂家eps线条安装方法及注意点 |
| 公司名称 | 上海华缘建筑工程有限公司 |
| 价格 | 30.00/M |
| 规格参数 | 品牌:华缘建筑 型号:多尺寸,可定制 产地:上海青浦区 |
| 公司地址 | 上海青浦区双盈路158号一号楼 |
| 联系电话 | 13901743343 |

产品详情

南通eps线条厂家eps线条安装方法及注意点

EPS是跟着厚度逐步升高的。就整个外墙保温体系而言,200mm的混凝土的蓄热现已够大,再加外保温层,彻底满意节能要求。这也是国家规范要求墙体归纳导热系数和蓄热系数要一起满意要求的原因。

耐候性是指保温体系对外界气候改变的适应才能,指在不同的气候条件下,体系的全体稳定性、保温作用是否有改变等有关质量的系列问题。EPS板有较高的吸水性,EPS板的延展性较好,能够克服一定的缺点。不过就体系来讲,薄抹灰体系外层的抹面胶浆自身也具有一定的防水才能。别的耐风压功能也是耐候性中的重要一项。

施工时环境温度应在5-38度之间,低于此温粘结砂浆有必要采用抗冻配方,风力不大于5级。组装时,组装缝应尽量留于整根EPS构件中心部位。刚粘结的EPS线条构件应留意保养,避免雨水冲刷、人为损坏等。一切资料有必要由现场质量人员进行自检,检验合格后方可运用。了解施工图纸,安排工人进行施工程序和关键的交底,确保施工按要求进行。

EPS装饰线条是由脱模B1级防火的聚苯乙烯为主体,粘贴耐碱玻纤网格布,加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响,耐寒,耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质,是环保的优质装饰建材产品。