

144芯光交箱（三网融合光缆交接箱）概述

产品名称	144芯光交箱（三网融合光缆交接箱）概述
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	960.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（电信|联通|广电网络|移动通信,配线容量：96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,144芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。

光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。144芯光交箱（光缆交接箱）144芯三网合一光交箱（光缆交接箱）功能介绍-----宁波宏旭144芯三网合一光交箱,近日在商家“宁波宏旭通信设备专卖”特价促销,价格面议,好物好价,值得您入手!品宁波悦144芯三网合一光交箱产品亮点为四网合一设计,144芯三网合一光交箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质。感兴趣的朋友可直接前往宁波宏旭通信设备有限公司详询,关于宁波宏旭144芯三网合一光交箱的促销信息也可咨询该商家。

通用名称【Common Name】光缆交接箱

产品用途【Product usage】

光缆交接箱主要是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

产品结构【Product

mix】光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：PY-GJX-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波宏旭通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、盒式、插片式、常规

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱安装的佳装设地点除由主干光缆总长度决定外，还与交接区的地形及其他因素(基建、维护费等)有关。从理论讲，它应安装在交接箱区的几何中心、配线光缆长度短处。光缆交接箱可分为落地式、壁挂式两种安装方式。