

D卧式多级离心泵 苏华 铸铁

产品名称	D卧式多级离心泵 苏华 铸铁
公司名称	扬州市苏华水泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏华 型号:D 材质:铸铁
公司地址	扬州市江都区丁伙镇双华村
联系电话	0514-86501363

产品详情

品牌	苏华	型号	D
材质	铸铁	性能	耐磨
用途	适用于矿山排水、工厂及城市给水之用。	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	6.3-280 (m ³ /h)	叶轮数目	2-12
扬程	60-684 (m)	吸入口径	50-650 (mm)
排出口径	50-650 (mm)		

一、产品概述：

d、dg型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行jb/t1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、适用范围：

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

三、产品特点：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、泵运行平稳，噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。
- 4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

四、技术参数：

流量：6.3-300m³/h；

扬程：13-650m；

功率：2.2-400kw；

转速：1450-2950r/min；

口径： 50- 200；

温度范围： 105 ；

工作压力： 3.0mpa。

五、型号意义：

d (dg) 46 - 50 × 12

d (dg) – 分段式锅炉给水离心泵

46 – 设计流量 (m³/h)

50 – 单级扬程 (m)

12 – 级数