

广州珠海佛山钢板围挡厂价供货

产品名称	广州珠海佛山钢板围挡厂价供货
公司名称	广州方海交通设备有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:四海 产地:广州
公司地址	白云区太和镇
联系电话	020-66636725 13710079350

产品详情

四海集团公司集研发、设计、生产、销售为一体的全方位工地、地铁、机场、公路围挡的生产企业，根据《深圳市建设工程施工围挡图集（试行版）》，编制以国际*城市为标杆，按照“安全、绿色、美观、实用”的原则，以提升建设工程工地标准化、精细化管理水平，使施工围挡成为城市美丽景观的重要组成部分，在选材方面，推荐使用钢结构围挡，限制使用砌体结构和PVC围挡，淘汰彩钢板围挡，四海企业设计出有隐形立柱装配式围挡、工字钢围挡、冲孔防风围挡，等等。四海钢结构围挡坚固耐用，烤漆工艺，能抗风抗震，质量好寿命长。易安装，发货方便，欢迎订购。

（一）隐形立柱钢板围挡：6240*2450

（二）工字钢围挡：3010*2500

（三）防风冲孔围挡：规格2000*2000。

镀锌钢板为烤漆工艺，钢板有1.0厚、1.5厚、2.0厚。立柱为喷漆。钢结构围挡的高度一般在2米至12米，立柱结构钢结构围挡的组成部分和流程：基础开挖，坑基的大小由钢结构围挡的高度决定。主结构立柱浇筑分直埋式和预埋式，直埋是由柱体方笼直接浇注。预埋式是由预埋件和主体方笼组成，先将预埋件定位到基础坑中浇筑，凝固后将钢结构围挡方笼焊接或栓接到预埋钢板上。柱体方笼焊接安装。板面龙骨焊接和镀锌板面卯装。画面喷绘安装。市政移动钢结构围挡的施工现场一般是围蔽施工，而现场的钢结构围挡作用是：划分施工活动区域，确保场区内外两界分离，便于管理；有效隔离施工区域与非施工区域；树立企业形象，美化市容环境。1.2钢结构围挡设置要求：材质：使用砌体或定型板材。（根据地方要求、工程类型选定）连续性：钢结构围挡应沿工地四周连续设置；钢结构围挡高度：主要路段不得低于2.5米，其他地区不得低于1.8米；样式：坚固、稳定、整洁、美观，应有灯光装饰。