

100kw静音防雨柴油发电机

产品名称	100kw静音防雨柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	45200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

100kw静音防雨柴油发电机移动柴油发电机,起动机作为柴油发电机组较重要的零部件之一,在使用的時候,要注意 一下几点 :

1,当已经做好准备工作后,掀下启动按钮,柴油机齿轮即与飞轮齿圈 啮合,并开始运转。正常情况下一次即能启动,如一次启动不成功,待起动机电枢需要静止后方可进行下一次启动。否则起动机齿轮将与 柴油机齿圈发生剧烈撞击而损坏。2,每次启动时间不很过5秒,二次启动之间的间隔应大于2分钟。3,当连续几次不能启动时,应对起动机,柴油机,蓄电池和连线等进 行检查,排除故障后再启动。

机组型号		YOTO50000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
	发 动 机	型号
功率		50KW
启动方式		DC24V电马达启动
型式		直列、直喷
进气方式		涡轮增压
冲程		4
气缸数		
气缸直径/行程		105/125mm
调速方式		电子
停机方式		

	曲轴转向	逆时针（从功率输出端看出）
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	40KW
电流		每相65.5A
功率因数cos		
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		60L
噪音		66-68DbA/7m
重量		670KG
外形尺寸		1500x870x1200mm

100kw静音防雨柴油发电机柴油机一旦启动,应立即松开启动按钮,使起动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作,以免很速而损坏起动机。

武藤静音柴油发电机产品特点和用途：移动柴油发电机,低油耗、性能稳定可靠，自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机，通过ISO9001质量认证，产品环保节能方面达到水平。经济、实惠、使用寿命长、故障率低，多种经典新颖的外观设计，满足顾客的不同审美需求，是家庭、商铺、单位购置应急电源时的较佳选择之一。