宽温抗磨液压油，低温液压油,低凝液压油,无灰液压油

产品名称	宽温抗磨液压油，低温液压油,低凝液压油,无灰液压油
公司名称	大连嘉德士汽车用品销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号:32#46#68# 品牌:加德士 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 辽宁 大连市 大连华北路291号大世界五金机电城
联系电话	86 0411 83696251/62638187 13904283961

产品详情

型号	32#46#68#	品牌	加德士
特性	抗磨液压油	比重	0.858、0.863、0.871
闪点	210、214、220（°C）	40°C运动粘度	33.5、44.0、66.0（cSt）
粘度指数	154、154、153	倾点	-39、-36、-33（°C）

宽温抗磨液压油系列

rando hdz 15、22、32、46、68、100

优质、剪切稳定的抗磨液压油。适用于环境温度和工作温度大幅度变化的液压传动系统。该液压油耐磨损能力强，具有良好的热稳定性、氧化稳定性、防腐、防锈性和水分离性；可延长设备的寿命和油品的使用时间。

质量符合：

●denison hf-0(iso 32。46、68)

●vickers m-2952-s,i-286-s(工业设备) m-2950-s(移动设备)（iso 32、46、68）

●cincinnatilamb p-68(iso 32), p-69(iso 68),p-70(iso 46)

●mannesmann rexroth re 07 075

●iso 6743第4部分,hv类

●din 51524第3部分,hvlp(iso15、32、46、68、100)

●美国钢铁126、127