

# GB12441饰面型防火涂料质检报告怎么办理？

产品名称	GB12441饰面型防火涂料质检报告怎么办理？
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

GB12441饰面型防火涂料质检报告怎么办理？GB 12441 饰面型防火涂料主要测试项目包括：

在容器中的状态

细度

干燥时间（表干、实干）

附着力

柔韧性

耐冲击性

耐水性

耐湿热性

耐燃时间

难燃性

质量损失

炭化体积等GB12441饰面型防火涂料测试项目有哪些？饰面型防火涂料指涂覆于可燃基材（如木材、纤维板、纸板及制品）表面，具有一定装饰作用，受火后能膨胀发泡形成隔热保护层的涂料。

基层应平滑、结实、干燥和清洁，无尘土、油渍、水渍等污物。

饰面型防火涂料适用于一般工业及民用建筑、高层建筑、宾馆、文化娱乐场所、古建筑の木结构材料、纤维板、刨花板、玻璃钢板制品等易燃材料，以及水泥墙面等，起到防火保护作用。饰面型防火涂料适用于一般工业及民用建筑、高层建筑、宾馆、文化娱乐场所、古建筑の木结构材料、纤维板、刨花板、玻璃钢板制品等易燃材料，以及水泥墙面等，起到防火保护作用。涂覆施工前须将涂料搅拌均匀。涂料过稠时，可加少量水稀释；采用刷涂、喷涂和辊涂的涂覆方法均可。至少分两遍进行涂覆，上一遍涂层表干后方可进行下一遍涂覆。涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致，涂层厚度不得低于0.3mm，以免影响防火效果。

标准将饰面型防火涂料按分散介质可分为：

- 1、水基性饰面型防火涂料
- 2、溶剂性饰面型防火涂料

饰面型防火涂料成膜后涂层性能稳定，能使用各种气候条件，因此在全国各地均可使用。