

## 冷藏+冷冻（柜式）冰箱

产品名称	冷藏+冷冻（柜式）冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

冷藏冷冻冰箱厂家简介：

冷藏冷冻冰箱厂家——福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）公司恒温箱（柜）类产品，产品均按标准测试验收出厂。并具有优良、节能、噪音低、性能稳、振动小、寿命长、温升幅度大、结构优良、使用维修方便等优。

冷藏冷冻冰箱参数：

冷藏冷冻冰箱实际使用照片：

冷藏冷冻冰箱产品特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，

便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字为方便。

7、完善的报系统，可实现高低温报、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报，保证运行防止发生意外。

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

公司比较分析原则：纵向与自己的过去比，横向与同比，没有比较就没有发展。不断优化的原则：根据木桶理论，找出薄弱项，并及时整改，提高全系统水平。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）和千家万户在一起。公司致力于实验室仪器设备应用性公司。公司为客户提供一站式，设备、安装调试、培训优良、维护保养、维修改造、配件。公司承接实验室各类仪器维修业务。公司拥有优良的检测设备，拥

有一批维修，具有多年维修经验，。我们以真诚的态度和的为客户提供更加便利、省心的解决方案。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）和千家万户在一起。

冷藏冷冻冰箱：

产量承诺：1、产品的和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

冷藏冷冻冰箱使用注意事项：

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变型,否则恒温箱不可四脚后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4~---24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5~15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。