

GW4-40.5DW/630A户外隔离开关

产品名称	GW4-40.5DW/630A户外隔离开关
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	1888.00/组
规格参数	电压:35kv 电流:630A 厂家:西安华仪电气有限公司
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

GW4-40.5DW/630A户外隔离开关

介绍

GW4-40.5户外高压隔离开关,适用于发电厂变电站及大型工矿企业的三相交流50Hz户外电力系统中,电流:400、630A、1250A、1600A、2000A,供高压线路在无功情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离和分、合电路之用。具有安全可靠、操作轻便、灵活等特点。

操动机构或电动机操机构a. 配手力操动机构有CS11G和CS8—6D型手力操动机构CS11G手力操动机构由手柄和铸铁基座组成,其上装有定位锁定装置及供讯号和联锁用的辅助开关,手力操动机构的手柄转动的角度为90B+2,辅助开关有4极(2常开,2常闭)和8极(4常开、4常闭)两种。GW4-40.5DW/630A户外隔离开关

CS11G型手力操动机构用于操动不带接地刀的隔离开关本体。CS8—6D型手力操动机构由手柄和铸铁基座组成、其上没有定位锁定装置及供讯号和联锁用的辅助开关、机构手柄转动角度90B+2,辅助开关有4极,6极和8极三种。CS8—6型手力操动机构用于操动带接地刀的隔离开关本体,该机构有两个手柄,分别操动主闸刀和接地刀,二者之间有机机械联锁。b. 配电动机操动机构有CJ6和CJ11型电动机操动机构。CJ6型电动机操动机构为交流电源操作,CJ11型电动机操动机构为直流电源操作,电动机操动机构由减速装置,电动机,二次控制部分和机构箱体组成,输出轴可转动90B或180B并装有供讯号和联锁用的辅助开关,辅助开关有12极和16两种。电动机操动机构主要用于操动隔离开关主闸刀,当隔离开关本体带接地刀时,接地闸刀由CS1G手力操动机构操纵。

订货方案:

- 1、提供接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流等
- 2、开关柜控制、测量及保护功能以及其他闭锁和自动装置的要求
- 3、开关柜使用在特殊环境条件时，应在订货时详细说明
- 4、需要其它或超出附件、备件时应提出种类和数量

本产品有下列不同规格:1.按有无接地开关分为：不接地、单接地、双接地2.按使用地区分为：普通型、防污型。本系列隔离开关的特点:(1)接电端通过软连接过渡，导电接触可靠性:(2)地刀采取外合布置，确保合闸过程中地刀对另一带电端的可靠绝缘距离:(3)GW4-220型 备有折又叠式地刀，缩小地刀外占空间。1.1、产品使用环境条件1.1.1海拔高度：1000~3000m地区。1.1.环境温度不高于+40℃，温度不低于-35℃（高寒地区不低于-40℃）。1.1.3风速不超过34m/s。1.1.4地震烈度不超过8度。1.1.5覆冰厚度不超过10mm。1.1.6耐污型产品适用于重污秽地区。1.1.7不适用干有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动场所。