

重庆 橡胶套环 防水止水橡胶圈 遇水膨胀套环 技术规范

产品名称	重庆 橡胶套环 防水止水橡胶圈 遇水膨胀套环 技术规范
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 橡胶套环 防水止水橡胶圈 遇水膨胀套环 技术规范

防水套环产品概述：

防水套环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的一种新型防水工程材料。

地下室做防水时，桩头部分是防水的薄弱环节，现在防水套环很好地解决了这一问题。防水橡胶套环是在桩头钢筋上套下去的，根据内径大小不同可分成多种规格，有10，12，14，16，18，20，22，25，28，30，32毫米等，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新兴防水材料。

防水套环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 220%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用。在实际施工中，操作十分灵活方便，省工省时减少原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品。

情况技术性：

工程建筑行为主体施工现场，别墅地下室墙体过墙管道位置需安装橡胶防水套环，即在环形刚性防水套管两侧电焊焊接防水套环。在传统式的作法中，当场制做防水套环，选用手工制作在厚钢板画弧施工放线，随后用焊机沿岸开展激光切割，生产加工效率低，且制成精密度差，成形品质无法确保。

技术性完成因素：

本实用新型专利的目地便是出示一种自做的防水套环，用以橡胶防水套环的制做，不但生产加工

便捷、便捷，且生产加工成形效果非常的好，成本费便宜。

为处理所述技术性难题，本实用新型专利选用以下技术规范：

一种自做的防水套环，包含钢底版、磁石基座、滚柱轴承、短刚性防水套管、地脚螺栓与螺帽、延长六角螺母和园钢尺标；上述钢底版与磁石基座根据磁性吸附，滚柱轴承垂直居中置放在钢底版上并电焊焊接联接，短刚性防水套管放置滚柱轴承管理中心并电焊焊接联接，螺帽与短刚性防水套管管理中心两端对齐并电焊焊接联接，短刚性防水套管两边对称性开圆洞，园钢尺标越过圆洞，并根据地脚螺栓穿进螺帽来调节拧紧水平；根据磁石基座固定不动在待开料的厚钢板上，依据园钢尺标标尺调节所需激光切割环套规格，焊机喷嘴套于延长六角螺母中，就可以开展激光切割工作。

选用所述技术规范具备下列优势和实际效果：

施工工具加工工艺简易，成本费便宜；根据防水套环吸附于厚钢板以上，安拆便捷；且生产加工成形效果非常的好；可多次重复使用，有利于应用推广。

腾达公司经营各种型号的止水带，闸门水封，止水条，止水环等等还各种工程用止水材料，免费供给各种工程止水材料报价，免费送样品