

# 300kw应急柴油发电机

产品名称	300kw应急柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

### 武藤静音柴油发电机国五标准

武藤静音柴油发电机结构紧凑，美观的隔音罩，装拆简易，降低噪音，操作空易。使用有名油机，的发电机（根据所需，设计款式），全密封自动调压器，性能，运转。低噪音的柴油发电机组参数为额定电压4V，额定转速15转/分，额定频率5Hz，额定功率因数.8(滞后)。

方面，发电机尾气主要的组成部分是二氧化碳、碳化合物、氮氧化物、等，在这些污染物中，氮氧化物、碳化合物都对大气造成了严重的污染，又是有气体；而柴油发电机尾气中含的氮氧发电机工作原理化物、二氧化碳、碳颗粒等，相比之下，从污染物数量上讲，柴油发电机排放的污染物要比发电机少，而且避免了碳化合物和的排放，其排放的对人有害气体要少很多。只要柴油发动机解决碳颗粒排放问题，它的排放可以发电机

### 车载静音柴油发电机选购

在您购买到柴油发电机用于安放和固定柴油发电机组基础底座重要，它合下列要求：

- ？ 支撑整台机组的重量和机组基础运行时不平衡力所产生的动态冲击负载；
- ？ 具有的刚度和稳定度，以变形而影响柴油发动机和主交流发电机及附件等的同轴度；
- ？ 吸引机组运行是所产生的震动，尽量减少震动传递给基础和墙壁等；
- ？ 基础应尽可能平整光滑；

? 有条件的可能留排污槽，以便废水油污等及时流走。预留发电机配电输出电缆沟。

300kw应急柴油发电机永磁柴油发电机使用武藤静音柴油发电机在使用都是发的正弦波的电。正弦分布力波导致定子产生椭圆形的周期性变形； $m>2$ 时，导致产生多边形的周期性变形。径向力波的阶次越低，铁心产生弯曲变形的相邻两支点间距离越长，径向变形也越大。定子铁心变形量约与力波阶次 $m$ 的4次方成反比，与力波幅值成正比，故幅值较大的低阶次径向力波是引起电磁噪声的主要。

13 & , 120 , 540@ , 865 同唯鑫

机组型号		YOTO260000TL5A-TDE	
发电机	型号	LSA-200SF	
	额定功率	100KW	
	额定转速	1500r/min	
	额定频率	50HZ	
	额定电压	400V	
	额定电流	375A	
	额定功率因数	0.8 (滞后)	
	相数及接法	三相四线星形接法	
	励磁方式	无刷永磁	
	调压方式	AVR自动	
	绝缘等级	H级	
发动机	引擎型号	6VR220G120DE	
	1小时功率	230KW	
	启动方式	DC24V电马达启动	
	型式	直列、直喷	
	进气方式	涡轮增压	
	冲程	6	
	气缸数		
	气缸直径/行程	130/157mm	
	机油牌号	CD15W/40GB11122	
	燃油消耗率	额定负载30L/h	
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)	
	发电机组	机组型号	YOTO260000TL5A
冷却方式	闭式风扇水冷		
重量	2100Kg		
外形尺寸	3300x1400x1780		

300kw应急柴油发电机永磁柴油发电机车载静音柴油发电机选购

? 基础应尽可能平整光滑；13 & , 120 , 540@ , 865 同唯鑫?

有条件的可能留排污槽，以便废水油污等及时流走。预留发电机配电输出电缆沟。

300kw应急柴油发电机永磁柴油发电机永磁柴油发电机使用武藤静音柴油发电机在使用都是发的正弦波的电。正弦分布力波导致定子产生椭圆形的周期性变形； $m>2$ 时，导致产生多边形的周期性变形。径向力波的阶次越低，铁心产生弯曲变形的相邻两支点间距离越长，径向变形也越大。定子铁心变形量约与力波阶次 $m$ 的4次方成反比，与力波幅值成正比，故幅值较大的低阶次径向力波是引起电磁噪声的主要。