

锂离子电池测试恒温箱

产品名称	锂离子电池测试恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联致力于医用实验室的化企业，公司汇集了一大批高科研人员，销售队伍和团队，始终坚持以诚为本，以质为主的，凭借认真严谨的科研态度，坚实的力量，稳健的发展战略，在内树立了坚实的基础。

产品采用制冷、加热双向恒温方式，温度控制在2~48之间，可任意设定需要的数值，控制系统，控温，确保储存的物品免受温度差的冲击，保物品的安全。门配套蓝电或新威锂电池充放电老化试验使用。主要作电池测试仪对锂电池类产品的恒压恒流或充放电的测试，提供长周期可靠的恒温的测试环境。

锂电池恒温测试箱用途:用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研和企业开展节能，高性能电池测试和经营项目的试验设备。用以保电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转，耗能大。电池测试保存箱的出现，有着更优良的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件，得到了广泛的应用。

锂离子电池测试恒温箱参数介绍功能简介，如需更详细的请咨询我们

2 -48 范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体；

电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，安全门锁设计与温度恒温锁定功能；三种故障报警：

高温低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的咨询

锂离子电池测试恒温箱产品参数

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

北京福意联公司多功能恒温箱泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、卫生、生命、轻工食品、物性测试及化学分析等研究，高等院校，企业质检及经营，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或经营的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。