

锂电池用的高温测试箱

产品名称	锂电池用的高温测试箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联是一家注于生命域的商，成立于成立1999年，总部位于北京市。北京福意联以向用户提供优良的产品和优良的为主，致力于并推动生命产业发展。

以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。电池测试用的保存箱的出现，有着更优良的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件得到广泛的应用

电池测试恒温箱说明：电池的可靠性测试项目有哪些？

- （1）循环寿命；
- （2）不同倍率放电特性；
- （3）不同温度放电特性；
- （4）充电特性；
- （5）自放电特性；
- （6）不同温度自放电特性；
- （7）存贮特性；
- （8）过放电特性；

- (9) 不同温度内阻特性；
- (10) 高温测试；
- (11) 温度循环测试；
- (12) 跌落测试；
- (13) 振动测试；
- (14) 容量分布测试；
- (15) 内阻分布测试；
- (16) 静态放电测试ESD。

锂电池用的高温测试箱报价功能简介，如需更详细的请咨询我们

高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。高优良性：控温精度高。高安全性：超温声源报警，按键优良。自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度，噪音为零。a.
 温控范围：2-48（每度恒温调控）c. 制冷原理：压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保箱体内部温度恒定在设置温度。d.
 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片风冷循环，让箱体内部温度更加均匀，无死角。e.
 嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。f.
 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警

锂电池用的高温测试箱产品参数

*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48
 外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48
 外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48
 外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48
 外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805
 mm=====*(0-100
 度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100
 外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100
 外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675
 ×1795mm=====*

(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48
 外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150
 mm=====

北京福意联公司,我们秉持“满足用户的需要,是我们不懈的追求”之经营观念。我们恪守“诚信、、永
绩、双赢”之经营原则。我们承诺:为您提供优良的备产品和。

勤发发