

南博瑞生态环境装备 丹东空气悬浮鼓风机

产品名称	南博瑞生态环境装备 丹东空气悬浮鼓风机
公司名称	南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号
联系电话	15949953388 15949953388

产品详情

南博瑞环境装备有限公司 空气悬浮鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台鼓风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。系统调试结束达到招标文件基本要求后，中标方可以向业主申请验收，双方通过72小时连续运行来检验风机性能。该试验由鼓风机制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。上述培训费用应包括在总价中。15949953388

(1) 鼓风机和电机应根据制造厂提供的说明书和图纸进行安装。所有管道必须有适当的支承以免管道应力和力矩作用在鼓风机法兰上，鼓风机应安装在平整的水泥基础上。

(2) 全部安装完成后，并确认具备试车条件时才能进行试车。

(3) 人必须派人协助本标包内所有设备及相应管线的安装工作。

A.鼓风机制造商应具有保证鼓风机现场顺利安装及现场检验的方法。B.每台设备在出厂前进行应该进行检验，包括材料、加工件、电气系统及自控、报警系统检验，转子做动静平衡试验，C.每一台鼓风机都要在制造厂进行机械性能测试，节能空气悬浮鼓风机定制，以确保机械性能合格。测试程序连同鼓风机的装配图纸一起提交给安装人员认可。

南博瑞环境装备有限公司空气悬浮鼓风机优势特点

7.采用韩国SEOHO变频器.

1) 采用国际品牌---韩国SEOHO变频器。

2) 设备启动时所需要的额定电流 4.5%

3) 设备内置直流电抗器，节能空气悬浮鼓风机，抑制电源谐波（ITHD40%）

4) 风机应设计为失电安全。

5) 内部装有KEB (kinetic Energy back-up), 停电时刻迅速安全的让设备减速停止。

6) 采用Sensorless技术, 防止设备在高温情况下运行错误。

7) 可以空载运行, 在空载运行时消耗的功率小于额定功率的3%

8.人性化的控制面板。

1) 通过PLC控制系统保持一定的压力, 流量及转数, 控制简便利用RS485端口采用MODBUS RTU协议实现远程控制。

2) 通过LCD画面可实时监控流量、压力、温度、转数等。

3) 使用触摸显示屏, 操作简便。

4) 支持多国语言文字转换(中、韩、英、日等)

9.逻辑数据防止喘振。

对于运转中可能发生的喘振, 通过内置的控制程序自动检测并终止。

10.空气过滤装置。

鼓风机配置双重内置式空气过滤装置(初效过滤棉+中效过滤器), 为了更好的过滤空气的微灰尘保护电机, 拒绝接受单重空气过滤装置。

南博瑞环境装备有限公司 空气悬浮鼓风机若为国外进口产品, 节能空气悬浮鼓风机厂家, 1.1整机质保二年(设备调试正常完成后24个月)。整机采用机、电一体化设计制造, 在正常使用并及时更换易损件的情况下, 保证两年无故障。1.2如没有特别提出, 协议下所有设备(含外购件)质保期为从正常运行开始24个月。1.3如因供方的指导错误或者在质保期内因供方设备质量原因, 发生设备和部件损坏, 或不能正常使用时, 供方应无偿进行修理或更换。1.4在质保期内, 丹东空气悬浮鼓风机, 如发现所品的质量缺陷, 供方接到通知后, 应以快的速度(在24小时内)进行修复或更换。(4)现场验收试验应在设备完成安装, 并经一段时间运行调整后运行(运行 1个月)。(5)现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识, 且试验不能妨碍现场设施的正常运行。(6)制造商应在检查安装情况及进行现场试验时, 指导用户及其工程师如何起动、停止鼓风机, 定期润滑及故障检修.如果由于设计, 制造或安装的原因影响培训, 制造商将免费提供额外培训。由设备厂家对设备日常维护保养工作进行指导培训。南博瑞生态环境装备-丹东空气悬浮鼓风机由南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司提供。南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司为客户提供“风机、除尘器、除尘设备、空气净化设备、加热器、污水处理设备”等业务, 公司拥有“南博瑞”等品牌, 专注于节能设备等行业。 , 在山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号的名声不错。欢迎来电垂询, 联系人: 王经理。