

长沙地铁交通导向LED显示屏，LED扶梯联动牌

产品名称	长沙地铁交通导向LED显示屏，LED扶梯联动牌
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:3.5单色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

出入口门楣LED显示屏与乘客信息系统接口内容：

总体描述

本接口是长沙地铁1号线一期工程专乘客信息系统（PIS）与标识系统专业LED显示屏之间系统接口，实现LED显示屏与PIS之间对接功能。

乘客信息系统与标识系统专业LED显示屏间通信线缆路径为标识系统LED显示屏终端至乘客信息系统设备机柜，其数据传输采用光缆加光电转换器方案，系统接口位于光电转换器出口端，接口类型为RJ45口，接口数量为1个/点，通信施工方承担该部分光缆、光电转换器、光电转换器电源线、光缆终端盒、尾纤、网线的采购及敷设。

型号一：

型号：3.75双色LED显示屏

点间距：4.75mm

像素分辨率：48点*48点

尺寸：228mm*228mm

型号二：

型号：P4.5双色LED显示屏

点间距：3.5mm

像素分辨率：64点*64点

功能：显示红×绿箭残疾人等指示图像

接口功能

PIS.LED.1：PIS系统通过接口向导向LED屏发送日常显示内容及PIS、ISCS系统内的紧急信息，并能够通过接口获取LED屏的状态信息并发送到ISCS及集中告警系统。

d.接口软件协议

由标识系统LED显示屏承包商提供Windows版本的SDK文件给PIS，SDK文件应具有通用性，符合国际国内有关标准或规范的规定。

e.施工界面

标识系统LED与PIS接口分界位于出入口门楣牌体LED屏内PIS光电转换器外线侧。

标识系统施工单位负责导向牌体内的光电转换器（含电源转换器）、光缆终端盒的供电及安装位置的预留。

标识系统LED与PIS交换机之间的光、电缆、光电转换器、光缆终端盒、尾纤以及连接附件由通信施工单位提供和安装。