

# PPA 美国苏威 A-4133L BK324

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | PPA 美国苏威 A-4133L BK324     |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司                |
| 价格   | .00/千克                     |
| 规格参数 | 品牌:美国苏威<br>型号:A-4133L BK32 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152                |

## 产品详情

AMODEL

PPA

HFZ A-4133 L BK 324

|               |           |
|---------------|-----------|
| 产品信息          | 索尔维集团     |
| 材料标示          | >PPA<     |
| 阻燃等级          | HB        |
| 符合规定          | UL        |
| UL档案号         | E95746    |
| 物理性能测试标准数据单位  | ISO 1183  |
| 收缩率 流动 2.00mm | ASTM D995 |
| 收缩率 垂直 2.00mm | ASTM D995 |

机械性能测试标准数据单位

ASTM D570

拉伸强度 23 ° C

ISO 527

伸长率 23 ° C

ISO 527

弯曲强度 23 ° C

ISO 178

弯曲模量 23 ° C

ISO 178

悬臂梁缺口冲击 23 ° C

ISO 180

悬臂梁无缺口冲击 23 ° C

ISO 180

简支梁缺口冲击 23 ° C

ISO 179

热性能测试标准数据单位 MPa

ISO 75

熔融温度

ISO 11357

电气性能测试标准数据单位

ASTM D257

|                  |            |
|------------------|------------|
| 表面电阻             | ASTM D1925 |
| 绝缘强度             | ASTM D149  |
| 绝缘强度             | IEC 60243  |
| 介电常数 1KHz        | ASTM D150  |
| 介电常数 1MHz        | ASTM D150  |
| 耗散因数 1KHz        | ASTM D150  |
| 耗散因数 1MHz        | ASTM D150  |
| 阻燃性能测试标准数据单位     | UL94       |
| 防火等级 本色 黑色 1.5mm | UL94       |
| 防火等级 本色 黑色 3.0mm | UL94       |