

10kv绝缘橡胶垫天津绝缘橡胶垫黑色绝缘橡胶垫

产品名称	10kv绝缘橡胶垫天津绝缘橡胶垫黑色绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

高压绝缘胶板规格型号：

- （1）依照额定电压可分8kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- （2）按色调可分成：灰黑色绝缘胶板，鲜红色绝缘胶板，翠绿色绝缘胶板
- （3）按薄厚可分成：3毫米,5毫米,6毫米,8毫米,11mm,12mm.
- （4）总宽有;1米,1.1m,1.5m 规范宽为1米,一卷的长短分成5米和10米长。

绝缘胶板性能参数：

(1)5KV绝缘胶板

性能参数：薄厚3毫米;色调红，黑，绿;比例：5.5KG/m2

(2)10KV绝缘胶板

性能参数：薄厚5毫米;色调红，黑，绿;比例：9KG/m2

(3)15KV绝缘胶板

(4)20KV绝缘胶板

性能参数：薄厚6毫米;色调红，黑，绿;比例：11KG/m2

(5)25KV绝缘胶板

性能参数：薄厚8毫米;色调红，黑，绿;比例：14.5KG/m2

(6) 30KV绝缘胶板

性能参数：薄厚11mm;色调红，黑，绿;比例：18KG/m2

(7) 35kv绝缘胶板

性能参数：薄厚12mm；色调红，黑，绿；比例：21.6KG/m2

绝缘层地板胶性能参数参照：（依据色调不一样薄厚不一样规格型号不一样都是会有一些差别实际的能够详尽沟通交流）

(1)5KV绝缘层地板胶

性能参数：薄厚3毫米;色调红，黑，绿;比例：5.5KG/m2 指数1.8

(2)10KV绝缘层地板胶

性能参数：薄厚5毫米;色调红，黑，绿;比例：9KG/m2系数1.8

(3)15KV绝缘层地板胶

性能参数：薄厚6毫米;色调红，黑，绿;比例：9KG/m2系数1.8

(4)20KV绝缘层地板胶

性能参数：薄厚8毫米;色调红，黑，绿;比例：11KG/m2系数1.8

(5)25KV绝缘层地板胶

性能参数：薄厚11mm;色调红，黑，绿;比例：14.5KG/m2系数1.8

(6) 30KV绝缘层地板胶

性能参数：薄厚12mm;色调红，黑，绿;比例：18KG/m2系数1.8

绝缘层套胶内容详细介绍：

按色调可分成：

(1)鲜红色绝缘层皮

(2)灰黑色绝缘层皮

(3)翠绿色绝缘层皮

依照薄厚可分成：3毫米，5毫米，6毫米，8毫米，11mm

依照额定电压可分8kv,10kv,20kv,25kv,35kv

绝缘胶板应用范畴及储存：

广泛运用于配电站、发电站、高低压配电室、实验舍友及其郊外电工作业等应用。一般抗静电绝缘胶板、阻燃性绝缘胶板、绝缘胶板应存储在干燥自然通风的自然环境中，避开热原，离去路面和墙面二十厘米之上。防止受强酸强碱和油的环境污染，不必室外避免防止太阳照射。