

桐乡EATON伊顿不间断电源9SX2000i

产品名称	桐乡EATON伊顿不间断电源9SX2000i
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	5700.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:9SX2000i 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

桐乡EATON伊顿不间断电源9SX2000i桐乡EATON伊顿不间断电源9SX2000i

便捷的导航键进行操作，计量能耗。并通过液晶显示屏和电源管理提供 kWh 值，5P 能效高达 98%。而 5PX 能效高达 99%，大幅降低了制冷和，电力成本，5P 和 5PX 对实时显示功耗做出，以支持的决策、系。统正常运行时间、整体业务性能，Eaton 5P 和 5PX 具有以下独特之处，纯正弦输出当 5P & 5PX 在电池模式下运行时，可为连接的。环境如主动 PFC（功率因数校正）提供高品质输出，信号，卓越的功率密度。1U 为 11kW，2U 为 27kW。

图形化 LCD 显示器可在单个屏幕上提供清晰的 UPS 运行状态，及监测信息，此外还提供的配置功能，9PX 可监测具体到某一输出插座组的能耗信息，使用图形化，LCD 显示器或伊顿的 Intelligent Power™ 可监控 kWh 值，负载分区功能可优先关断非关键设备，从而尽可能电池运。行时间，供关键设备使用，9PX 提供串口和 USB 接口。此外提供额外的智能插槽用于安装，选配的网卡，伊顿 Intelligent Power 可无缝整合先进的虚。拟化环境和云端管理工具。可用性和灵活性。

Eaton 9SX UPS 技术规格，远程关机连接端口（可配置），管理卡插槽，外接电池模块 (EBM) 连接端口，干节点输出端口，USB 和串行端口，输入 / 输出连接。

零件编号 9SX VA 9SX VA 9SX VA 9SX VA 9SX VA，UPS 9SX700I 9SX1000I 9SX1500I 9SX2000I 9SX3000I。EBM - 9SXEBM36T 9SXEBM48T 9SXEB6T 9SXEB6T。2m 电池连接电缆 - EBM CBL36T EBM CBL48T EBM CBL96T EBM CBL96T。

统，我们在关键任务应用领域推出大量市场、技术先进的 UPS 产，品和解决方案，伊顿 91PS 和 93PS

UPS 为系列新产品，关键任务型 UPS，伊顿 91PS 和 93PS UPS 系统是伊顿为中小型数据机房及其它关键应用系统提供、可靠、安全及灵活可扩展的电力保护方案设计的不间断电源保护系统，全新的效率等级及可扩展能力使得伊顿 91PS 和 93PS UPS 系统在有效地降低用户总拥有成本 (TCO) 的同时系统运行的安全性和配置的灵活性，在基础设备层面和 IT 层面的可用性最大化，以用户关键业务及生产的性。

中企智电（北京中企智电科技有限公司），自 2014 年成立以来，专注于网络能源，工业自动化，智能显示，物联网业务，向用户提供有价值的产品和解决方案。公司提供先进的科技产品，为客户提供的服务。与行业产品制造商深度合作，为客户打造精益求精的解决方案 企业愿景

成为全球、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品和服务提供者

米范围内将一片漆黑；而如果分布式部署。的一个小型路灯熄灭，其周围米内变暗，但其它区域并不受影响，集中式和分布式部署的特性，较集中式部署而言。

分布式部署的 UPS

一般成本较低，使用寿命也与小型设备的使用寿命相当。企业可以非常经济地同时更新 UPS 和。分布式部署一般会将 UPS 部署在附近，这样会占用额外的机架空间，削减的可用空间。分布式部署的机组数量较多，管理及监控这些机组会成为 IT 部门的沉重负担，对于企业的 IT 系统而言，UPS 与其保护的负载设备之间，物理距离至关重要。

伊顿 UPS 是伊顿推出的空间小、电池续航能力强的不间断电源。该 UPS 可为用户提供 8 – kVA 的输出容量，广泛适用于企业、机构和工业应用中的 IT 设备以及电气工程基础设施等领域。核心功能。采用先进的 IGBT 整流技术，输入功率因数高达 0.99，输入电流谐波失真低于 3%；，输出功率因数高达 0.99，带负载能力强；。采用先进的 ABM 智能化电池管理系统，有效电池使用寿命 50% 以上；，采用伊顿的三代热同步并机技术，可允许多台 UPS 并机，提升系统的可扩展性；。

桐乡 EATON 伊顿不间断电源 9SX2000i 桐乡 EATON 伊顿不间断电源 9SX2000i