

# BZA2-5-36J矿用隔爆型急停按钮

产品名称	BZA2-5-36J矿用隔爆型急停按钮
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	130.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

## 产品详情

BZA2-5/36J(A)矿用隔爆型急停按钮是一款应用在具有甲烷和煤尘危险的煤矿井下掘进机械上控制电器设备紧急停止。

BZA2-5/36J(A)矿用隔爆型急停按钮是我们浙江益煤防爆电器有限公司生产的一款矿用隔爆型产品，按钮外壳部分由壳体、盖、按钮罩及绝缘座组成，壳体为ZG35铸钢件制成，具有强度高，抗冲击能力强，按钮罩由钢件焊接而成，耐冲击抗震动。

A防爆标志。

1矿用隔爆型急停按钮 壳体采用铸钢制造，坚固耐用。

2、矿用隔爆型急停按钮 矿用急停按钮工作时处于常闭状态，一旦出现情况需要停止，可立即按下按钮，使其处于常用开状态，所控制的电气设备便停止工作。

3、矿用隔爆型急停按钮 是由罩、壳体、小盖和开关元件组成，结构简单，装拆方便。

4、主要用途适用范围

BZA2-5/36J(A) 矿用隔爆型急停按钮（以下简称矿用急停按钮），主要适用于具有甲烷和煤尘危险的煤矿井下掘进机械上控制电器设备的紧急停止。

5、矿用急停按钮使用环境条件

a、环境气压（86-106）Kpa;

b、环境温度过20度至40度；

- c、空气中相对湿度不大于95%（温度+25度时）
- d、有甲烷和煤尘性危险的矿井中；
- e、无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体环境中。

## 6、矿用隔爆型急停按钮技术特征

2.1 额定电压：36V（AC）；

2.2 额定电流：5A；

2.3防爆形式：矿用隔爆型，防爆标志“ExdI Mb”

## 7、矿用急停按钮尺寸、重量

8.1 外形尺寸：110\*135\*98mm

8.2 重量：2kG