

# DGS13-127y矿用隔爆型荧光灯

产品名称	DGS13-127y矿用隔爆型荧光灯
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	60.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

## 产品详情

### DGS13/127Y(C)矿用隔爆型荧光灯

#### 1.1 产品特点

DGS13/127Y ( C ) 矿用隔爆型荧光灯，防爆外壳采用铝合金制造，具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点。灯管采用节能荧光灯管，具有光效高、光色柔和、节电省钱的优点。

#### 1.2 主要用途及适用范围

本产品适用于有甲烷、煤尘性混合物气体的煤矿井下巷道及洞室内作固定式局部照明用,严禁用于采掘工作面。

#### 1.3 使用环境：

- 1) 周围环境温度-20 ~ 40 ，气压为 0.8~1.1 × 105Pa
- 2) 海拔高度：2000m
- 3) 周围空气平均相对湿度为不大于 95% ( 25 )

## 二、结构特征

矿用隔爆型荧光灯由三部分组成：光源组件、防爆壳体（含压铸铝壳、钢化透光玻璃罩、密封橡胶等）、防护网罩。

#### 参数指标：

产品型号: DGS13/127Y矿用隔爆型荧光灯 额定电压： AC127V额定电流： 200mA功率： 13W 18W 20W 24W 36W

使用环境1、海拔不超过2000米2、周围介质温度为 - 15 ~+40

3、周围空气的相对湿度45% ~ 90% (当温度为 + 25 时) ;

4、无破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中。

DGS13/127Y矿用隔爆型荧光灯