

# 蜂窝活性炭规格 蜂窝活性炭 溁津活性炭公司

产品名称	蜂窝活性炭规格 蜂窝活性炭 溁津活性炭公司
公司名称	河南溁津活性炭有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇车元村
联系电话	13137159753 13137159753

## 产品详情

### 如何延长蜂窝活性炭的寿命

- 1、蜂窝活性炭如同汽车一样，需要定期保养，防止与一些油脂和火源接触，从而影响其稳定的发挥其性能。在运输储存和使用过程中都有需要注意的环节，蜂窝活性炭，避免造成损坏。
- 2、蜂窝活性炭是一种易碎品，因此在运输和装卸运输过程中，严禁摩擦、振动。抛投，以免大面积破损，影响使用。运输装卸尽量轻拿轻卸，避免摩擦受损。
- 3、蜂窝活性炭储存时要放置在干燥处，储存过程中要防止包装，如果蜂窝活性炭受潮或者吸附空气中的物质。待再拿出来使用时吸附饱和或者吸附效果不佳。储存过程中尽量远离污染源和含有挥发物质等环境。
- 4、严禁接触水，蜂窝活性炭，吸附效果完全依赖多孔性质，一旦接触水源后。水分子会填满蜂窝活性炭的孔隙，而蜂窝活性炭的孔隙填充饱满后就无法再与其他气体接触吸附。使得蜂窝活性炭失去效果。因此在包装、运输、储存、使用是要避免接触水源。

蜂窝活性炭大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过蜂

蜂窝活性炭方孔时能够充分与活性炭接触，对各种废气吸附效率可达80%，可广泛用于净化处理含有，二、苯、等苯类、酚类、脂类、醇类醛类等有机气体、恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。

### 蜂窝活性炭在废气处理中常用的四大技术指标

采用蜂窝活性炭的环保设备废气处理净化，蜂窝活性炭使用寿命，吸附床体积小，设备能耗低，能够降低造价和运行成本，净化后的气体完全满足环保排放要求。

蜂窝活性炭在废气处理中常用的四大技术指标，如下：

- 1、碘值 (iodine value) 是指活性炭在0.1mol/L下每克炭吸附的碘量(以毫克计)定为碘值，碘值是吸附能力的重要指标。
- 2、比表面积 (surface area) 指单位质量物料所具有的总面积。
- 3、(CTC) 通常作为吸附有机废气分子的指标。
- 4、苯吸附率 (benzene adsorption rate) 通常作为对小分子有机物的吸附能力。

蜂窝活性炭是一个以形状占据吸附优势的产品，孔径大小可以控制风机的风速。废气的通过速度。达到废气的净化效果，防水蜂窝活性炭，工业废气治理空气污染优选是采用耐水型蜂窝活性炭，有两台吸附器并联组成，即可用于处理间歇排气，蜂窝活性炭规格，有可用于连续排气，其中一台进行吸附，另一台吸附器进行脱附再生，把脱附的污染物催化燃烧后排空。使用耐水型活性炭要尽量避免高温，因为高温会降低吸附量，吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量，因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔，增大风阻，降低吸附效果，在这种情况下要在耐水型活性炭前面加装滤尘装置，才能提和使用寿命。

蜂窝活性炭规格-蜂窝活性炭-溟津活性炭公司由河南溟津活性炭有限公司提供。河南溟津活性炭有限公司是一家从事“主要经营活性炭”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“溟津活性炭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使溟津活性炭在工业用清洗剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！