

白云南粤防火门 常开防火门 徐州防火门

产品名称	白云南粤防火门 常开防火门 徐州防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

防火门的安装

随着防火门在公共场所的运用，市面上的防火门种类越来越多，钢质防火门就是其中之一，那防火门价格贵不贵呢？接下来我们就一起来看看钢质防火门价格情况。

防火门的安装

- 1、首先确定洞口尺寸，使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸，但是也不能太过于大，按照标准要求安装。
- 2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内，并做好临时定位的安全措施，防止钢质防火门整体倾倒，门框四周缝隙应调整合适，以方便浇泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必须牢固可靠。
- 3、门框四周浇水泥砂浆操作时，少填多搅、灌满、灌实，边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后，常开防火门，应牢固可靠，不准再移动防火门。养护期不低于48小时，冬天不低于72小时，待砂浆彻底干后，徐州防火门，方可开、关钢质防火门，并检查各部的间隙，若还有安装不到位的细节，需要作出调整。
- 4、安装闭门器，待钢质防火门安装好后，根据情况安装闭门器，调整启闭是否灵活、严密，开关门时平稳无大的撞击现象。当然一般大型门窗企业都会配有专业的安装技术人员进行上门安装服务，因此建议你在挑选防火门时选择正规的品牌企业进行购买，自己也仍然可以使用如上的一些知识对安装工人的安装质量进行检验。

常开式防火门

防火门平常关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因常常开关而导致的人为损毁。同时又确保了消防。平常呈开启状态，应设置常开式防火门。发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门，因此在一些大型市场的疏散楼梯间。火灾时自动关闭。相反常开式防火门平常呈开启状态。楼梯间及其前室的门均应是常闭的。通风采光方便，由于平常维持开启状态。起着隔烟阻火作用，使人员通行便捷，在火灾情况

下能自行关闭。

只有设于疏散走道上的防火门为敞开。且应能将讯号反馈到控制室。但火灾是应需要自动关闭。店中、店餐饮、店外门是否务必设置防火门。多了电磁阀和讯号反馈装置。比普通防火门造价要高。河北驰通门窗有限公司。有专业的客服部门根据不同场合的状况按消防规范。提供防火门常开式或常闭式的方案。

钢质防火门用于阻挡火域向另一区域蔓延的防火分隔物，在时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求，主要使用在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等位置。怎么确定钢质防火门的开启方向？

防火门按防火等级分为、乙级、丙级，按材质可分为很多种。按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。

钢质防火门的开启方向是向着疏散逃生方向开启，防火门批发，在火灾逃生过程中会经过防火门，如果逃生的人数较多容易造成拥挤，经过防火门时，向疏散逃生方向开启的防火门容易推开，就算拥挤也能推开，如果反方向开启对逃生造成不便，而且疏散人数较多时，容易造成拥挤，所以防火门开向逃生疏散方向的，只要向外用力，就可以方便打开而不至于浪费时间。

在高层民用建筑的钢质防火门应为向疏散方向开启的平开门，ktv防火门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。

钢质防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外，人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时，其门的开启方向不限。对于钢质防火门的开启方向也是有讲究的。

白云南粤防火门(图)-常开防火门-徐州防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，白云南粤防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。