

超大防火门 白云南粤防火门 马鞍山防火门

产品名称	超大防火门 白云南粤防火门 马鞍山防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

防火门系统

防火门监控系统是针对防火门而言的，因此要根据防火门的不同的选择不同的防火门监控系统。常开防火门使用常开防火门监控系统，常闭防火门使用常闭防火门监控系统。目前国家标准规定必须安装防火门监控系统，来保证防火门的正常使用，从而保障人民群众的人身安全。

安徽白云南粤专业门自动门级别用不燃性材料填。门框安装结。可进行洞口装修粉刷。湿作业施工结。即清除型材上的水泥等残。防腐。质防火门。已安装门框、扇的。得再作运输通。严禁在门框、扇上安装脚手架、悬挂重物；外脚手架不得顶压在门框。严禁蹬踩门框、门。

钢质防火门的开启方向如何确定

钢质防火门用于阻挡火域向另一区域蔓延的防火分隔物，在时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求，隔热防火门，主要使用在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等位置。怎么确定钢质防火门的开启方向？

防火门按防火等级分为、乙级、丙级，按材质可分为很多种。按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。

钢质防火门的开启方向是向着疏散逃生方向开启，在火灾逃生过程中会经过防火门，马鞍山防火门，如果逃生的人数较多容易造成拥挤，经过防火门时，向疏散逃生方向开启的防火门容易推开，就算拥挤也能推开，如果反方向开启对逃生造成不便，而且疏散人数较多时，容易造成拥挤，所以防火门开向逃生疏散方向的，只要向外用力，就可以方便打开而不至于浪费时间。

在高层民用建筑的钢质防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，超大防火门，还应具有按顺序关闭的功能。

钢质防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外，人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时，ktv防火门，其门的开启方向不限。对于钢质防火门的开启方向也是有讲究的。

可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。

编辑本段新版防火门主要变化

新版防火门国家标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下：

——增加按防火门功能分类，为常开防火门、常闭防火门、遇火灾快开防火门、高温防爆防火门、快速闭锁防火门、活动防火门等；

防火门

——增加按防火门安装闭门器方式分类，为外置闭门器防火门和内置闭门器防火门；

——对防火门的耐火性能分类进行了修改，由原来按甲、乙和丙分类，改为本版按“隔热防火门（A类）”、“部分隔热防火门（B类）”和“非隔热防火门（C类）”分类；

——对防火门用材料的要求更加多面而具体，除金属材料以外的材料，增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求；

——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能，抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求；

——对防火锁的性能要求更为具体

超大防火门-白云南粤防火门(在线咨询)-马鞍山防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司是一家从事“防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安徽南粤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使白云南粤防火门在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！