

# 白云南粤防火门 钢质防火门 盐城防火门

产品名称	白云南粤防火门 钢质防火门 盐城防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

## 产品详情

### 钢质防火门的开启方向如何确定

钢质防火门用于阻挡火域向另一区域蔓延的防火分隔物，在时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求，主要使用在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等位置。怎么确定钢质防火门的开启方向？

防火门按防火等级分为、乙级、丙级，按材质可分为很多种。按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。

钢质防火门的开启方向是向着疏散逃生方向开启，在火灾逃生过程中会经过防火门，如果逃生的人数较多容易造成拥挤，盐城防火门，经过防火门时，向疏散逃生方向开启的防火门容易推开，就算拥挤也能推开，如果反方向开启对逃生造成不便，而且疏散人数较多时，容易造成拥挤，所以防火门开向逃生疏散方向的，只要向外用力，就可以方便打开而不至于浪费时间。

在高层民用建筑的钢质防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，钢质防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。

钢质防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外，人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时，其门的开启方向不限。对于钢质防火门的开启方向也是有讲究的。

### 怎样挑选防火门

当咱们有需要的时候，面对钢质防火门和木质防火门，应当怎样进行挑选呢？

#### 1、材质不同

木质防火门用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。

钢质防火门用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，常闭防火门，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一是耐火性能的门。

## 2、安装不同

木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm。门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距不要大于800mm。

钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，乙级防火门，再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

### 常开电控防火门

- 对防火合页(铰链)的性能要求更为具体；
- 对常开防火门要求安装电控自动释放装置；
- 对防火玻璃的要求更为具体；
- 增加了防火门的门扇质量要求和试验方法；
- 增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法；
- 增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法；
- 增加了防火门灵活性的要求和试验方法；
- 增加了防火门可靠性的要求和试验方法；
- 对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进；
- 增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法；
- 增加了判定准则。

白云南粤防火门(图)-钢质防火门-盐城防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。白云南粤防火门(图)-钢质防火门-盐城防火门是安徽白云南粤防火门有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。