

颜料色浆 武汉钊旭化工涂料 颜料色浆供应商

产品名称	颜料色浆 武汉钊旭化工涂料 颜料色浆供应商
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

产品详情

色浆的结构性能之二（耐化学介质性）

水性色浆的耐化学介质性主要是耐酸、耐碱性，即耐化学迁移性。该性能基本上取决于颜料本身，在户外用色浆中必须考虑这一因素。一般水性涂料也是要求耐酸耐碱，不要求耐和其它化学品。耐酸性、耐碱性：依据DIN16524标准，将色浆烘干（105℃）分别置于1%的硫酸和2.5%的中24小时后取出、洗涤来测定其耐酸、耐碱性。根据渗色和颜色的变化，依据5级标准来评定，达到5级表明耐酸、耐碱性优异，1级表明耐酸、耐碱性极差。

酞青蓝色浆，一般水性色浆厂家都会选择颜料蓝15:3（Pigment.Blue15:3）和颜料蓝15（Pigment.Blue15）来作为生产水性蓝色浆的原材料。其中，蓝15:3颜料偏紫相，粒径小，颜色鲜艳，结构不如蓝15颜料稳定，其主要优点是着色力强，颜色鲜艳明快；而缺点是产品储存和调色稳定性、耐光耐候稳定性相对较差。颜料蓝15为绿相蓝，耐光耐候性高于紫相蓝，稳定性好，颜料色浆厂家，适用于外墙涂料的调色。酞青类颜料都是铜酞青，如果涂料厂家调配对铜离子有限制的涂料产品时，可以避免使用酞菁蓝水性色浆。

一般，外用涂料对颜色的保色性是要求相当严格的，颜料色浆品牌，因此在选用色浆时尤其要注意色浆的耐光耐候性和耐酸碱性。在相容性、着色力、遮盖力及展色性和储存稳定性良好的前提下，颜料色浆供应商，色浆的互配也是至关重要的。应尽可能地选择耐光耐候性等性能优越的单色色浆配色，但事实上往往都是复合色，因此遵循无机与无机、有机与有机或耐光耐候性等性能接近（1/25ST冲淡，耐光性应在7~8或8级，颜料色浆，耐候性应在4~5或5级）为原则，这样，才能确保户外的保色性，才能避免因着色色浆耐候性能明显差异，导致时间长引起褪色或颜色不均匀而发花等涂膜缺陷。

武汉钊旭化工涂料有限责任公司是一家集科研、生产、经营于一体的现代化企业，目前和十余所国内外有名机构的建立了战略合作关系，公司通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001认证，其主导产品“品奥60、70、80型”标准色浆、“双力卡罗55型”色浆深受广大赞誉，曾获得多项大奖。

颜料色浆-武汉钊旭化工涂料-颜料色浆供应商由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂

料有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！