

# 武汉钊旭化工涂料 通用色浆批发 武汉通用色浆

产品名称	武汉钊旭化工涂料 通用色浆批发 武汉通用色浆
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

## 产品详情

一般，外用涂料对颜色的保色性是要求相当严格的，因此在选用色浆时尤其要注意色浆的耐光耐候性和耐酸碱性。在相容性、着色力、遮盖力及展色性和储存稳定性良好的前提下，色浆的互配也是至关重要的。应尽可能地选择耐光耐候性等性能优越的单色色浆配色，但事实上往往都是复合色，因此遵循无机与无机、有机与有机或耐光耐候性等性能接近（1/25ST 冲淡，耐光性应在 7~8 或 8 级，武汉通用色浆，耐候性应在 4~5 或 5 级）为原则，这样，才能确保户外的保色性，才能避免因着色色浆耐候性能明显差异，导致时间长引起褪色或颜色不均匀而发花等涂膜缺陷。

武汉钊旭化工涂料有限责任公司是一家集科研、生产、经营于一体的现代化企业，目前和十余所国内外有名机构的建立了战略合作关系，通用色浆哪家好，公司通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 认证，其主导产品“品奥 60、70、80 型”标准色浆、“双力卡罗 55 型”色浆深受广大赞誉，曾获得多项大奖。

酞青蓝色浆，一般水性色浆厂家都会选择颜料蓝 15:3（Pigment.Blue15:3）和颜料蓝 15（Pigment.Blue15）来作为生产水性蓝色浆的原材料。其中，通用色浆溶剂，蓝 15:3 颜料偏紫相，粒径小，颜色鲜艳，通用色浆批发，结构不如蓝 15 颜料稳定，其主要优点是着色力强，颜色鲜艳明快；而缺点是产品储存和调色稳定性、耐光耐候稳定性相对较差。颜料蓝 15 为绿相蓝，耐光耐候性高于紫相蓝，稳定性好，适用于外墙涂料的调色。酞青类颜料都是铜酞青，如果涂料厂家调配对铜离子有限制的涂料产品时，可以避免使用酞菁蓝水性色浆。

### 色浆的结构性能之二（耐化学介质性）

水性色浆的耐化学介质性主要是耐酸、耐碱性，即耐化学迁移性。该性能基本上取决于颜料本身，在户外用色浆中必须考虑这一因素。一般水性涂料也是要求耐酸耐碱，不要求耐和其它化学品。耐酸性、耐碱性：依据 DIN16524 标准，将色浆烘干（105℃）分别置于 1% 的硫酸和 2.5% 的中 24 小时后取出、洗涤来测定其耐酸、耐碱性。根据渗色和颜色的变化，依据 5 级标准来评定，达到 5 级表明耐酸、耐碱性优异，1 级表明耐酸、耐碱性极差。

武汉钊旭化工涂料(图)-通用色浆批发-武汉通用色浆由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司是从事“色浆,涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。