

北京各种型号冷却塔北京大中小型冷却塔填料厂家

产品名称	北京各种型号冷却塔北京大中小型冷却塔填料厂家
公司名称	北京涛泽科技有限公司
价格	149.00/吨
规格参数	材质:玻璃钢 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
联系电话	4000441217 13522829007

产品详情

北京各种型号冷却塔北京大中小型冷却塔填料厂家

玻璃钢冷却塔的特性1，可靠：外置式水轮机的独特，理性化设计，安装在冷却塔风筒外面，便于维护维修保养，结构与传统冷却塔电机，减速箱相同，取消传统电机的机械噪音和故障率，运转平稳，可靠性高。2，冷效保证：随着季节的变化，冷却系统会有所变化。外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减，风量也随之增减，使冷却塔的气水比稳定在佳状态，达到佳运行效果。

3，环保：外置式水轮机取代电机后，降低机械噪音和振动，减少用户能源。4，节能：充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能，外置式水轮机取代电机驱动，达到节能。5，安全：从根本上杜绝了电机，电控和漏电烧毁损坏的故障，为安全持续运行提供了保障，可在任何需防爆的环境下安全运行。

配套冷却塔应满足空调系统长期运转需要，严格满足全天候连续运转需要，并能在设计室外湿球温度条件下满足制冷机冷却换热之需要，以保证制冷系统在设计条件下的任何情形下能够正常及可靠运转。冷却塔整塔使用寿命至少保证20年，长期浸泡在水中的关键材料包括散水填料，集水底盘和热水盘及布水系统应保证长期运转所的耐蚀性，耐用性。

工业冷却塔电机：风机电机应为全封闭，过流式(TEAO)，配双层防水汽密封的三相鼠笼式冷却塔专用电机，电机防护等级不低于IP55，绝缘等级F级，温升等级B级。工业冷却塔风机：风机应为高性能铝合金叶轮轴流风机，风机配有出口导风筒且为外置式导风筒，保证通风效率，顶部安装有防护罩，防止异物进入塔内，应为低噪音风机。

工业冷却塔上用的轴承：风机和钢质轴由带有重型自动矫正的球式轴承支撑，带有防潮密封和整体式环壳。所有轴承设计的10年寿命为40,000小时(平均寿命为280,000小时)。风机传动装置：工业冷却塔采用皮带传动，传动皮带不允许采用多条分体形式，应为单片多槽联体皮带，保证连续使用寿命不低于4万小时，确保冷却塔连续可靠的运转。皮带材料为内置加强材料的高强度氯丁橡胶聚酯材料，具备防老化，耐水蚀能力。

北京各种型号冷却塔北京大中小型冷却塔填料厂家

冷却塔填料可以分为：S波填料，斜交错填料，台阶式梯形斜波填料，差位式正弦波填料，点波填料，六角蜂窝填料，双向波填料，斜折波填料。

斜交错冷却塔填料

斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。

一、性能特点：

- 1、适应温度65 ~ -35
- 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；
- 3、阻燃自熄性好，氧指数 31；
- 4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。

二、规格：

50X25X60 °

宽度：125-400mm

长度：可根据用户需求加工，长度不限。

片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm

三、工作温度：

聚氯乙烯（PVC）-20 -70

聚丙烯（PP）-20 -100

PVC蜂窝冷却塔填料

生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯和玻璃钢二种。

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污

水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

主要特点：

- 1、湿周大，水力半径小。
- 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。
- 3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。VO控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质佳。
- 4、采用斜管沉淀池其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2倍。

斜折波冷却塔填料

设计先进，具有通风阻力小，亲水性