

乙级防火门 白云南粤防火门 宣城防火门

产品名称	乙级防火门 白云南粤防火门 宣城防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

防火门哪种好

性能不同

木质防火门的制作要求：门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，乙级防火门，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

不管是木质防火门还是钢制防火门，我们的选择依据一般是以运用场所来定。通常情况下，建筑物外部以钢质防火门为首要配置，而建筑物的内部，宣城防火门，可以选择木质防火门。但是，由于钢制防火门表面处理工艺的多样性，能够达到木质防火门装饰效果的前提下兼具更强的耐用性，钢制防火门，钢制防火门正在逐步取代木质防火门。

防火门

常开电控防火门

- 对防火合页(铰链)的性能要求更为具体；
- 对常开防火门要求安装电控自动释放装置；
- 对防火玻璃的要求更为具体；
- 增加了防火门的门扇质量要求和试验方法；
- 增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法；

——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法；

——增加了防火门灵活性的要求和试验方法；

——增加了防火门可靠性的要求和试验方法；

——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进；

——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法；

——增加了判定准则。

提到防火门，根据材质，分为：钢制防火门和木质防火门。

而防火门的优劣又受以下几个因素影响：

首要，取决于它们内部填充的防火材料，防火门具不具有阻燃性都要看它防火材料的好坏；

其次，防火门好坏的衡量标准之一是耐火极限，常开防火门，这个耐火极限是依据国家防火出产规范拟定的，它分为三个等级：防火门、乙级防火门和丙级防火门，对于这三个等级，它们别离有一个耐火权限的时长，即是在有火灾意外发作的时分，防火门在这个时间段内不会由于炽热凶狠而受到损坏，给窘境中的大众供给一个场所和机遇，以等候消防人员的救援。

乙级防火门-白云南粤防火门-宣城防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司为客户提供“防火门”等业务，公司拥有“安徽南粤”等品牌，专注于其它等行业。，在安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。