

脚轮 福州优利脚轮公司 福州聚氨酯脚轮

产品名称	脚轮 福州优利脚轮公司 福州聚氨酯脚轮
公司名称	福州优利脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号
联系电话	13509338992 13509338992

产品详情

工业脚轮负重行走耐磨测试：

- 1、测试目的：测试生产的工业脚轮是否符合要求，确保产品品质。
- 2、环境温度：无特殊的环境要求，普通室内环境即可。
- 3、测试仪器：脚轮多功能试验机。
- 4、行走障碍物高度：软质轮为轮径的3%，硬质轮无，障碍物与车轮行走方向呈45°角，两个障碍物交替放置。
- 5、测试时机：单轮注塑成型后完全冷却，支架铆接完成组装后之成品。
- 6、外胎面硬度：TPU（85A-100A）、TPE/TPR（65A-90A）
- 7、测试标准：主要按客户标准要求来执行。
- 8、所有正常生产随机抽样的产品按常规承载量的1.2倍负重，连续行走5小时；来料测试按常规承载量的1.2倍负重，连续行走8小时，轮胎无裂纹、剥落及局部过量磨损；工业脚轮各部位无非正常损坏及影响使用的永久变形，轴承（套）转动正常、无松散及卡塞现象为合格。

脚轮根据其结果特点有不同的分类

脚轮是个统称，包括活动和固定脚轮。活动脚轮也就我们所说的万向轮，它的结构允许360度旋转；固定脚轮没有旋转结构，不能转动。通常是两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。

一种产品吗，因为脚轮是个统称，福州轻型脚轮，包括活动和固定脚轮。活动脚轮也就我们所说的万向轮，它的结构允许360度旋转；固定脚轮没有旋转结构，不能转动。通常是两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。

脚轮的选购知识

选尺寸：一般脚轮直径越大，福州中型脚轮，推动就越省力，越障碍能力越好，因为脚轮zui先在19世纪末的西方形形成产业化，脚轮，所以脚轮一般以英寸来表示，如中国的超市手推车大都用5寸、4寸的脚轮。目前市场上liu行的脚轮尺寸从1寸到10寸都有，福州聚氨酯脚轮，常用的尺寸有2寸，2.5寸，3寸，3.5寸，4寸，5寸，6寸，8寸，10寸等，一般经常需要推动的，如超市购物车、物流手推车、工具车等采用4~6寸的脚轮为佳。但是脚轮直径太大会使设备重xin上升，成本增加，所以要进行综合考虑。若设备不需要经常推动，如家具，冰箱等，只是在搞卫生时才需要移动一下，选用3寸以下脚轮即可。

脚轮-福州优利脚轮公司-福州聚氨酯脚轮由福州优利脚轮有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州优利脚轮有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!