

# 低温液压油 低温液压油 金润共晶

产品名称	低温液压油 低温液压油 金润共晶
公司名称	上海飞驰润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:低温液压油 品牌:金润共晶 特性:低温液压油
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层A4032室
联系电话	021-52522355 13501699368

## 产品详情

型号	低温液压油	品牌	金润共晶
特性	低温液压油	比重	1
闪点	240 ( )	40 运动粘度	47.5 ( cSt )
粘度等级	46	倾点	-37 ( )
类别	L-HV		

### 金润共晶hv低温抗磨液压油

hv低温抗磨液压油是以深度精制的高黏度指数基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平生产工艺调和而成，该产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68等牌号。

**性能特点** 完全秉承了hm抗磨液压油的高抗磨品质，比hm具有更优异的高、低温性能，提供优秀的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命，抗乳化性能更优 优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，黏度变化小，使液压系统工作更平稳 优良的抗磨性能和防锈、防腐性能，能延长液压设备的使用寿命 优异的密封件的适应性，有效防止油品的泄漏

技术规格产品符合以下规格： gb 11118.1—94 (l-hv) iso 6743/4 (l-hv)

**应用范围** 适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统

**典型数据项目** hv低温抗磨液压油iso黏度等级 32 46 68运动黏度 ( 40 ) ， mm<sup>2</sup>/s 33.39 48.72 70.47闪点 ( 开口 ) ， 231 240 238倾点 ， -39 -37 -35

更多金润共晶润滑油系列产品，欢迎来电咨询！

