

# 立式小容量试剂冰箱

产品名称	立式小容量试剂冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

### 立式小容量试剂冰箱

福意联试剂冷藏小冰箱产品相关系列：福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物疾控、实验室、科研院所、环保监测等部门；标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环，确保箱部温度均匀性，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

### 产品参数:

产品型号	小型（台式系列） 【型号】FYL-YS-50LK	中型（单开门系列） 型号：FYL-YS-310L
	【电压】AC220V	外型尺寸：595×695×1315mm
	【输入功率】85W	内部尺寸：515×530×1185mm
	【温度范围】4-8℃（可调范围4-38℃）	额定:50Hz
	【有效容积】46L	噪音:42dB(a)

【重量】25kg	功率:160W
【外形尺寸】430 × 488 × 535 ( mm )	电 压:220V
【内部尺寸】370 × 385 × 425 ( mm )	气候类型: N,SN
【功能特点】	温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48 ）
1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4～38度之间任意调控且恒定。	恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温
2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10～38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。	循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀
3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。	加热：PTC陶瓷加热器
4.采用风冷式设计，合理的风循环，箱体控温精度。	制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）
5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。	冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。
6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。	外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。	内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）
8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。	保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好
9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。	箱门密封：密封条（耐高温，防老化）
10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。	温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高 箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

北京福意电器有限公司经过多年的发展，公司产品已涵盖实验设备域的多个方面，行销优良二十多个省市，在生命科学、医疗、科研院校、电子、化工、冶金、制药等其他众多域得到了广泛的应用。广大用户的信赖是不懈的追求，用户的优良就是我们的成功，我们将致力于高精工产品，为广大客户提供更满意的产品和售后。

冷藏的小冰箱 冰箱产品用途：

可用于储存药品、试剂、、生物制品等适合于学校实验室、医院、药房、制药厂、门诊、卫生、疾控。