

## 镇江市西门子经销商

产品名称	镇江市西门子经销商
公司名称	上海昞飞自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢（张江长三角科技城）
联系电话	15921264365

## 产品详情

### SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

### SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

上海泉酷以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。

信誉，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今

追求还意味着吸引市场上的人才。我们将帮助这些人才成功所需的各种技能，给他们提供发挥潜力的机会。我们致力于一种高绩效企业文化。

检修前准备 (1) 检修前准备好工具；(2)

为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作；(3)

检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌。分辨率为 12 到 15 位多种电压和电流范围：使用参数赋值软件可以对每个通道进行单独的量程设置。中断能力：发生错误时模块将诊断报警报文传送到可编程控制器的 CPU 中。诊断：模块向 CPU 发送详细的诊断信息。CPU 314C-2 DP 带集成的数字量和模拟量 I/O 和 PROFIBUS DP 主站/从站接口的紧凑型

CPU 带有过程相关的功能用于完成带特殊功能的任务用于连接单独的 I/O

设备 CPU 运行需要微存储卡 (MMC) CPU 314C-2 DP 是紧凑型 CPU，适合安装在分布式结构中。通过其扩展工作存储器，该紧凑型 CPU 也适用于中等规模的应用。集成的数字量和模拟量 I/O

可直接与过程连接，PROFIBUS DP 主站/从站接口允许连接独立的 I/O 单元。因此，CPU 314C-2 DP 既可以用作本地单元进行快速预处理，也可以用作带从属现场总线系统的一个控制。通过集成的与过程相关的功能还可以实现其它应用：计数频率测量 PID 控制 CPU 314C-2 DP

安装有：微处理器处理器处理每个二进制指令的时间达到 100 - 200 ns 扩展存储器 96 KB 高速 RAM

(相当于大约 32 K 的指令) 用于执行相关的程序部分，为用户程序提供充分的空间；微存储卡 (大 8 MB) 作为程序的装载存储器，也可以在 CPU 中保存项目 (包括符号和注解)。灵活的扩展能力；多达 31 个模块，(4 排结构) MPI 多点接口内置 MPI 接口可以多同时建立 12 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中，始终分别为 PG 和 OP

各保留一个连接。通过“全局数据通讯”，MPI 可以用来建立多 16 个 CPU 组成的简单网络。PROFIBUS DP 接口：带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 314C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说，分布式 I/O 单元可作为一个集中式单元来处理 (相同的组态、编址和编程)。内置输入/输出；24 个数字量输入 (所有输入都可用作中断处理) 和 16 个数字量输出，以及 4 个模拟量输入和 2 个模拟量输出，使得 CPU 314C-2 DP 是一款完美的 PLC。