

ps热转印膜价格 宁波ps热转印膜 缙彩满意度选择

产品名称	ps热转印膜价格 宁波ps热转印膜 缙彩满意度选择
公司名称	金华市缙彩装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号
联系电话	13665889229 13665889229

产品详情

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印膜使用压力确认

烫印压力一般为4—6 kg/cm²。压力过小时，无法使烫印膜与承印物粘附，降低了牢度;若压力过大，又会发生承印物压缩变形增大，构成花纹变形，印层变薄。如果烫印复杂不平的产品时，更要留意各个压力点的均匀共同，对烫金轮与承印物的压力角度要求更高，否则，极易呈现部分牢，部分不牢的现象。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，ps热转印膜生产厂家，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印膜的印刷知识介绍

印刷机大部分是由装版、涂墨、压印、输纸等机构组成。它在工作时先将要印刷的文字和图象制成印版，装在印刷机上，然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图象的地方，再直接或间接地转印到纸或其他承印物上，从而印制出与印版相同的印刷品。

印刷机按印版形式分为凹版、平版、凸版和孔版印刷机；按装版和压印结构分为平压平式、圆压平式和圆压圆式印刷机。

凹版印刷机的主要特点是印版上的图文部分凹下，空白部分凸起，与凸版印刷机的版面结构恰

好相反。机器在印单色时，先把印版浸在油墨槽中滚动，整个印版表面遂涂满油墨层。然后，将印版表面属于空白部分的油墨层刮掉，凸起部分形成空白，而凹进部分则填满油墨，凹进越深的地方油墨层也越厚。机器通过压力作用把凹进部分的油墨转移到印刷物上，从而获得印刷品。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

热转印膜是由什么组成的：

- 1、基底层：即离型层、印刷层、胶粘层的载体——热转印基膜，热转印基膜包括pet膜、opp膜、pvc膜等，需求根据详细产品的需求进行挑选对应的基膜，否则会影响热转印产品质量。
- 2、离型层：是一层离型剂的涂层，ps热转印膜价格，在常温下坚持固体状态，在一定的温度下可熔化，与基底层的粘结力变小，能很快从基膜脱离，宁波ps热转印膜，无粘连剩余物。
- 3、印刷层：该层是热转印制品图案体现美感的底子所在，其关键在于热转印油墨的挑选与调配，热转印工艺完成后，ps单色热转印膜，就只剩印刷层附着在热转印产品外表，所以印刷层材料的挑选尤为重要，稍不留意就会影响热转印产品质量。
- 4、胶粘层：其实践成分便是一种热熔胶。根据不同的承印物，挑选对应的热转印胶水。

ps热转印膜价格-宁波ps热转印膜-缙彩满意度选择由金华市缙彩装饰材料有限公司提供。金华市缙彩装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。缙彩——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号，联系人：童军。