

黑色橡胶裙边输送带 波状挡边输送带

产品名称	黑色橡胶裙边输送带 波状挡边输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	99.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

黑色橡胶裙边波状挡边输送带，大倾角挡边带是一种新型的带式输送机，它具有变角容易.占地面积少.能
耗省.噪音低.输送量大.胶带运行平稳.使用寿命长.可选机型多.总体造价低等优点。

大倾角挡边带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于
绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边
和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块
状、糊状及液态状物料。

[大倾角波状挡边输送带](#)特点：

适用于倾角0° ~ 90° 散装物料的输送；大倾角输送带-大倾角挡边输送带具有使用范围广、占地面积小
、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点；解决了普通输送带和花纹输送带所不能达
到的输送角度；大倾角波状挡边输送带还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断
输送和复杂输送的提升系统。

结构组成：

基带：大倾角波状挡边输送带骨架材料采用涤棉浸胶帆布（EP帆布、钢绳芯）和横向刚性加强层；在带
体内加入横向刚性加强层，解决了大规格挡边输送带的塌带问题。

挡边：根据挡边的作用及整体带的运转特性，大倾角波状挡边输送带采取了增加挡边的含胶量，在挡边
内部加贴尼龙布作为骨架层等措施；增强了挡边的耐曲挠、抗撕裂性，高了挡边的使用寿命

隔板：大倾角波状挡边输送带采用胶料与纤维复合材料混炼的工艺使得隔板挺性大，硬度高、增强了耐

冲击性，避免了其因受力较大而发生形变。

基带、挡边、隔板的粘接：大倾角波状挡边输送带采用二次同步低温连续硫化的工艺，并避免因多次高温硫化而老化基带。

挡边与隔板间采用螺栓联接工艺：大倾角波状挡边输送带既解决了大角度提升料而出现的漏料现象，又提高了带体刚性。

具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。