

耐火防火材料 节省资源材料

产品名称	耐火防火材料 节省资源材料
公司名称	西安市亨通物资公司
价格	.00/个
规格参数	分类:节省资源材料 品牌:耐火防火材料 型号:HT15mm、20mm
公司地址	西安市新城区康乐路1号
联系电话	86 029 83239927 13909266311

产品详情

分类	节省资源材料	品牌	耐火防火材料
型号	HT15mm、20mm	粘合材料	耐高温材料

西安市亨通物资公司耐高温涂层吹氧管产品说明书一、产品说明：本产品自一九九二年投产以来，已经行销过全国十几个省、市的众多厂家。我公司根据各种炉型和钢种的及批量使用的综合结果，又经过说明专业技术人员多次的分析、对比、原料调配而研制出来的最新产品。本产品以白钢石、电级石墨、陶瓷原料等十几种耐高温材料和高强度粘结剂合成，通过机械压力进行涂层和高温处理而成型，属于碱性耐高温产品，对任何钢种和炉体均毫无影响和危害。本产品采用了喇叭口接插、弹簧套口、防撞压螺丝扭套，多种连接方法。操作简便，可连续吹氧。而达到迅速提高炉温、缩短冶炼时间、降低电和电极消耗，提高炉体、炉盖寿命均有好处。虽说吹氧管属炼钢辅料，但它却能起到降耗增效的综合性的效益目的。本产品经过各大钢厂试验证明，本产品能减少换管次数，减轻工人劳动强度，缩短冶炼时间，减低钢管材消耗及炼钢成本。本公司已与国内各大钢厂、硅铁厂、电石厂成功合作多年，并得到各大厂家的一致好评。二、产品技术鉴定和质量指标：检验项目质量指标钢管gb焊管20mm和15mm钢管长度3m、4m、6m（可按用户要求生产）外涂层厚6.5mm—7.5mm（可按用户要求生产）耐火度 1650 附着力在0.5m高处自由落地。不得有两处以上5cm²脱落现象外观质量不允许有长100mm宽2mm以上的裂缝和关口堵塞现象储运运输和仓储均防雨、防潮，储存期两个月内不应影响质量消耗比与赤膜钢管1：3-4三、产品适应范围：本产品适应于电炉、平炉炼钢、精炼炉脱碳、平炉、高炉出口及钢渣清除。本产品经陕西钢厂、西宁钢厂、长钢、涟钢、株洲车辆厂、大同机车厂等十几个厂家几年的比量使用，能明显降低冶炼成本，缩短冶炼时间，减轻工人劳动强度。四、后附部分厂家的测试报告及部分技术资料联系电话：135 72450987