

镇江杉木桩 防汛杉木桩 胜洁木业

产品名称	镇江杉木桩 防汛杉木桩 胜洁木业
公司名称	宣城市胜洁木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

绿化支撑杉木桩树木支撑技术方法

今天宣城市胜洁杉木桩厂家给大家介绍绿化支撑杉木桩施工技术-树木支撑技术方法。

常见支撑施工方法：

扁担撑：胸径（地径）7cm以下小乔或灌木的用竹子做扁担撑或绿化支撑杉木桩撑锯下来的小出口那头做扁担撑。

施工方法：用两根木桩在垂直于常年风向的树干两侧打入土壤中，地上部分以分枝点为标准，两桩与树干在同一直线上，绑扎时用麻布等软物（保湿布）将树干保护；两桩之间距离要打在树穴外围原土中。

三角撑施工方法：用三根木桩互成120°角，树干与支撑约45°角，防汛杉木桩，打在树木周围，其中两桩连线与常年风向垂直。木桩入土深度10-30厘米，边坡上容易滑倒的还需用砖头垫底。

井字撑施工方案：适用于株型大的苗木；支撑点以树体高度2/3处左右。行道树建议用井字支撑，统一美观。

杉木桩防腐措施

虽然杉木桩本身具有一定的防腐效果，但是不同的杉木林场生长出的杉木质量不一，木质优良的杉木桩不需要经过其他的防腐处理，防腐效果也非常好。下面胜洁木业小编就给大家介绍一下杉木桩一些额外的防腐措施。

一方面我们要杜绝杉木桩腐蚀的手段就是选择质量好的产品，因为我们会发现市面上售卖相关产品的商家有很多，杉木桩厂家，我们不能随意选择，一定要抓住质量进行选择，价格只是参考的一部分，虽然价格低的产品比较有诱或力，但是质量还是购买产品的决定性因素。

以上所述我们知道杉木桩含水率是有区别的，所以我们提前就要判断好木桩的后续使用环境，其次再相应的选择，把控好木桩的含水率可以更好的避免腐蚀情况的出现，并且保证了木桩的高强度表现。

另一方面为了防止杉木桩发生不同程度的腐朽，可以使用更专业的木桩防腐剂，在防腐剂的作用下延长杉木桩的存放时间，延长杉木桩的使用寿命。利用该防腐剂的性能，使杉木桩更加稳定、耐腐蚀，防止病虫害的发生。

绿化支撑杉木桩施工技术原则是管用实用、省工及时，镇江杉木桩，经济方便，整齐美观，今天胜洁木业小编为大家介绍的绿化支撑杉木桩施工技术总结：

- 1、胸径（地径）7cm以下主干明显的小乔或灌木的用竹子做扁担撑，竹子底部可以包扎布增加摩擦，防滑。
- 2、绿化支撑杉木桩撑锯下来的小出头留下来做扁担撑。
- 3、靠路边的行道树统一井字支撑。
- 4、种在坡上的30公分的大乔木建议井字撑，并用砖垫底。
- 5、10-15公分用桉树条，15公分以上的用绿化支撑杉木桩条。
- 6、为防止钉不牢，杉木桩护岸，木桩口径与钉子长短要搭配，口径7cm的要用10cm以上的钢钉，可预备铁丝加固。

镇江杉木桩-防汛杉木桩-胜洁木业(诚信商家)由宣城市胜洁木业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市胜洁木业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为型材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!