

养鸭用冷风机风带热风机风带锅炉风带

产品名称	养鸭用冷风机风带热风机风带锅炉风带
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

性能特点：

热风管道在整个长度上，均有呈120°下俯角设置的散风口。且每个散风口都为可开闭式，在向室内散发热量的同时，还起到了强制对流空气作用。从跨度断面上看，两侧到中间的温度更均匀，一致，几乎没有温差。用调节风道散风口开、闭、大、小的方法控温，非常方便、灵活。：养鸭用冷风机风带热风机风带锅炉风带

产品优点：

噪音小，耐高温

使用寿命长，散热均匀

安装方便快捷

特有的出风口，能够客户对风量的要求

型号颜色及型号可根据客户要求任意定做

风带 牛津布袋 牛津布布带 通风布带 通风布袋 大棚热风炉送风带 温室大棚热风炉风带 热风炉导风带 新型热风炉风带 耐热耐高温热风炉风带

燃煤热风炉风带 鸡棚热风炉风带 大棚热风炉风带 冷风机风带 送风管道 导风管 冷风机送风带 通风布袋 饲料厂热风炉风带 饲料车间通风带

本公司热风炉风带特有的出风口，热风炉风带能够客户对风量的要求

热风炉风带型号颜色及型号可根据客户要求任意定做

热风炉风带根据热风炉风量以及出风口的大小，养殖场所的大小等实际情况可以做成长度、直径大小不等的各种尺寸型号，有10公分、15公分、20公分、23公分、25公分、30公分、46公分等各种直径大小的热风炉风带。

热风炉风带在养殖场所中的实际应用距离:

热风炉风带在畜禽舍120米的长度上，能使温差调节在2-3度的范围内。也可以达到局部高温的要求；如在肉鸡育雏时，育雏区能达到36℃。地炉供暖和水炉供暖方式的舍内温差要在5-8度以上。由于温度不均和空气质量的问题，饲养密度在8-10只/平方米以内。鸡舍养鸡场热风炉送风通风带鸡舍复合热风炉的烟道起始处采用夹层风道处理。而热风所携带的热量，大部分送到鸡舍的中后部，起了重要的平衡和均匀室温的作用。使用证明，整个13×120米标准肉鸡舍的温差在2-3℃的范围内。从而使鸡只的饲养密度提高到14只/平方米以上。养鸭用冷风机风带热风机风带锅炉风带

鸡舍养鸡场等畜禽养殖场所在使用热风炉风带的时候可根据实际需要自己调整热风炉风带的出风口的方向大小，或者在定制热风炉风带的时候联系确定好需要多大的热风炉风带出风口，热风炉风带出风口的数量以及热风炉风带出风口的角度等。

风带加工中心电加热暖风机送风带_育雏暖风机送风带_育雏热风炉风带_电加热风机通风带_鸡舍暖风机送风带_鸭舍热风炉通风带_温室暖风机送风带_园艺电暖风机送风带_鸡舍育雏电热风机送风带
热风炉风带 热风炉通风送风带 鸡舍热风炉通风导管 热风炉风带厂家 热风炉风带价格。

热风炉风带有哪些性能特点：养鸭用冷风机风带热风机风带锅炉风带

热风炉通风送风带在整个长度上，均有呈120°下俯角设置的散风口。且每个散风口都为可开闭式，在向室内散发热量的同时，热风炉风带还起到了强制对流空气作用。从跨度断面上看，暖风机送风带两侧到中间的温度更均匀，一致，几乎没有温差。用调节风道散风口开、闭、大、小的方法控温，非常方便、灵活。