

# 养鸭场用锅炉通风带冷风机通风带

产品名称	养鸭场用锅炉通风带冷风机通风带
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

热风炉风带产品优点是什么：

热风炉风带噪音小，耐高温；使用寿命长，散热均匀；热风炉风带安装方便快捷

本公司热风炉风带特有的出风口，热风炉风带能够客户对风量的要求

热风炉通风带型号颜色及型号可根据客户要求任意定做

热风炉风带根据热风炉风量以及出风口的大小，养殖场所的大小等实际情况可以做成长度、直径大小不等的各种尺寸型号，有10公分、15公分、20公分、23公分、25公分、30公分、46公分等各种直径大小的热风炉风带。

热风炉风带在养殖场所中的实际应用距离:

热风炉风带在畜禽舍120米的长度上，能使温差调节在2-3度的范围内。也可以达到局部高温的要求；如在肉鸡育雏时，育雏区能达到36℃。地炉供暖和水炉供暖方式的舍内温差要在5-8度以上。由于温度不均和空气质量的问题，饲养密度在8-10只/平方米以内。鸡舍养鸡场热风炉送风通风带鸡舍复合热风炉的烟道起始处采用夹层风道处理。而热风所携带的热量，大部分送到鸡舍的中后部，起了重要的平衡和均匀室温的作用。使用证明，整个13×120米标准肉鸡舍的温差在2-3℃的范围内。从而使鸡只的饲养密度提高到14只/平方米以上。

热风炉风带采用什么样的材料好呢，热风炉风带的材质选择很关键。因为热风炉风带送风会因为材质的不同而不同，材质太硬了会增大风阻，影响效果，布料材质太软和太薄又会影响热风炉风带的使用寿命，因此选择合适的热风炉风带非常关键。

鸡舍养鸡场等畜禽养殖场所在使用热风炉风带的时候可根据实际需要自己调整热风炉风带的出风口的方

向大小，或者在定制热风炉风带的时候联系确定好需要多大的热风炉风带出风口，热风炉风带出风口的数量以及热风炉风带出风口的角度等。

热风炉风带有哪些性能特点：

热风炉通风送风带在整个长度上，均有呈120°下俯角设置的散风口。且每个散风口都为可开闭式，在向室内散发热量的同时，热风炉风带还起到了强制对流空气作用。从跨度断面上看，暖风机送风带两侧到中间的温度更均匀，一致，几乎没有温差。用调节风道散风口开、闭、大、小的方法控温，非常方便、灵活。

本公司热风炉风带特有的出风口，热风炉风带能够保证客户对风量的要求

热风炉通风带型号齐全颜色及型号可根据客户要求任意定做

热风炉风带在畜禽舍120米的长度上，能使温差调节在2-3度的范围肉鸡舍的温差在2-3 的范围内。从而使鸡只的饲养密度提高到14只 / 平方米以上。

热风炉风带厂家\_热风炉风带\_热风炉通风带\_臻心风带生产的热风炉风带，产品安装方便、通风量大，送风效果好，是理想的送风带。选“热风炉风带\_暖风炉风带\_热风炉送风带\_牛津布热风炉风带\_风带厂家\_耐高温热风炉风带”，选臻心，竭诚为新老客户服务。

热风炉风带在鸡舍鸭舍等畜牧养殖场所送风系统中具有成本低、安装简单方便、送风效果好、设计方便灵活等许多优势，因此热风炉通风送风带在鸡舍养鸡场等场所中具有很好的使用效果，所以热风炉风带越来越受到广大养殖户的需求与喜爱。