工厂直发注浆管 可重复式注浆管 一次性注浆管种类齐全

产品名称	工厂直发注浆管 可重复式注浆管 一次性注浆管种类齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	规格:20mm 标准:国标 材质:塑料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1)可重复式注浆管分类：

注浆管分为一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y可重复式）和可重复式注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D可重复式）一次性注浆管只能注浆一次，不可重复使用。可重复式注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。

(2)注浆管详细介绍：

在可重复式注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

注浆管分为一次性注浆管，可重复式注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的、密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装可重复式注浆管是非常合适的。

(3)可重复式注浆管规格尺寸：

一次性注浆管内径：8mm；外径：12mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：120m。可重复式注浆管内径：8mm；外径：20mm;：内径公差：±0.3mm；每卷长度：90m。

(4)可重复式的设置方法：

可重复式是全断面一次性弹簧注浆管的一种设计独特的灌注浆管系统，可重复式用钢弹簧做支撑骨架，外包裹一层无纺布滤布层。外层用尼龙丝网包裹。可适用于各种混凝土接缝内部水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。可重复式能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋在结构缝中的管状新型防水材料。

(5)可重复式注浆管在注浆时间可以任意选择；

1、当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子；

2、系统容许在相对较低压力下注浆；注浆压力为0.2-0.4Mpa。

3、安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；

4、安装或注浆过程并不会危害混凝土；

5、注浆后可以确保密封；

6、如果不渗漏，可以不要注浆。