

绿色钢塑土工格栅植物攀爬网

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 绿色钢塑土工格栅植物攀爬网 |
| 公司名称 | 泰安九洲土工材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:岳昇 型号:齐全 产地:山东泰安 |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区青春创业开发区青龙山北街1号 |
| 联系电话 | 05386633783 13854808910 |

产品详情

钢塑格栅又被称为压筋带格栅，是不锈钢丝根据密度高的高压聚乙烯包裹成高韧性杂带，经超声波电焊焊接而成，并依据工程项目必须不一样更改筋带的抗拉力尺寸。

商品特性：

- 1、钢塑格栅可应力松弛性小、拉伸强度低。
- 2、钢塑管钢塑格栅抗腐蚀、长寿命。钢塑格栅的关键原材料为高压聚乙烯，再加上各种各样改性剂使其具备耐老化、空气氧化特性，可耐酸性、碱、盐等极端自然环境的浸蚀。因而，钢塑管钢塑格栅能够达到各种永久工程项目近百年年之上的应用要求，有很好的可靠性。
- 3、工程施工省时省力、周期时间短、低成本。钢塑管钢塑格栅铺装、钢筋搭接、精准定位非常容易、整平，防止了重合交叉式，可合理的减少工程项目周期时间，节省工程预算的百分之五十。
- 4、钢塑管复合型压筋带格栅是不锈钢丝根据密度高的高压聚乙烯包裹成高韧性杂带，经超声波电焊焊接而成，并依据工程项目必须来用不一样直径及支数来更改筋带的抗拉力尺寸。
- 5、根据生产制造工程项目中对塑胶表层的解决，抑制成凸凹纹路问，提升了电焊焊接点抗压强度，提升筋带表层摩擦指数，这种功效使构成的格栅具备抵御来源于填充料的水准剪应力，提升软基承载能力特性阻抗砂土裂开面的产生，达到工程项目永久建设工程的规定。

钢塑管复合型钢塑格栅可用以道路、铁路线、坝基、暗板涵、工程施工人行道、港口、护坡、防洪堤、堤坝、滩涂地整治、货运站、弃渣、飞机场、运动场地、建筑新材料、软基处理地基加固、挡土墙、边坡防护和地面抗低劣建筑专业。

土工格栅的铺设方法：

- 1、土工格栅的铺设面应较为平整。铺设层经验收合格后，为防止出现纵向歪斜现象，应先按幅宽在铺设层划出白线，然后开始铺设，要先用U型钉固定格栅的端部（每米宽用钉4根，均匀距离固定）。
- 2、固定好格栅端部后，用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺，每铺十米长进行人工调整一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。
- 3、接铺方法。以卷长为单位作为铺设的段长，应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺设质量，然后接着铺设下一段。下一段铺设时，格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长度，并用绑线固定后继续向前方向铺第二段。依次类推，操作要求同前。