

# 水样保存箱/恒温冷藏柜

产品名称	水样保存箱/恒温冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50L~1028L 发货周期:现货现发
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

水样保存箱/恒温冷藏柜掌握地表水、废水、底质等水样的采集和采样器使用及水流量测量方法原理；掌握水样的运输和保存原理与方法；

要求熟练掌握的重点内容：地表水的采集方法和采样器；水样的类型；水样的冷藏或冷冻法和加入化学试剂的保存方法。

在实际采样测定过程中，要严格按照有关进行，在这里做总体性的概述。

为了真实地反映水体的质量，水质过程中要特别注意水样的采集和保存，采集的样品要代表水体的质量，采样前进行现场调查，收集资料以确定采样断面、采样点、采样时间、采样频率等因素。

在实际采样测定过程中，要严格按照有关进行，这里做总体性的概述。

水样保存箱/恒温冷藏柜细节图片：

水样保存箱/恒温冷藏柜公司产品说明：福意联注于医疗、实验室宽温设备：医用恒温柜，冷藏柜，小冰箱、试剂冷藏冰箱，手术室恒温箱、生理盐水加温箱、医用干燥柜、甘露醇结晶溶解箱，病理科标本冷藏柜，恒温培养箱，适合各个科室，保存，生物制剂，，冷藏、恒温储存、恒温培养，宽温试验等温控范围：2-8 、15-25 、10-20 、4-38 、2-48 、0-100 、-12 到10 、-19 到10 ，-30 到10

。

水样保存箱/恒温冷藏柜现场照片：

水样保存箱/恒温冷藏柜结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。16.优良温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度优良度高。18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。21.箱体采用优良的彩涂板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。25、品有14001、9001福意联”

水样保存箱/恒温冷藏柜型号参数：

型号	总有效容积	温控范围	外型尺寸mm
FYL-YS-828L	828L	2~48	1267 × 680 × 1818mm
FYL-YS-1028L	1028L	1267 × 680 × 2105mm	
FYL-YS-138L	138L	4~38	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	230L	595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-151L	0~100	595 × 565 × 860mm	
FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		
FYL-YS-431L	595 × 675 × 1795mm		

水样保存箱/恒温冷藏柜：

#### 一、产量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：1、为了保产品的高可靠性和优良性，系统的选材均选用或优良优良产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优良优惠的价格提供给贵方。