

工程用粘排钢纤维强度高

产品名称	工程用粘排钢纤维强度高
公司名称	晋州市光雅金属制品有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	品牌:晋州光雅 型号:粘排,散丝 产地:河北
公司地址	晋州市东里庄镇北寺工业区
联系电话	13730107759 15373677083

产品详情

晋州市光雅金属制品生产的,

自主品牌高性能钢纤维,韩国引进生产线

,采用水溶性胶粘结成集束状,我们把它叫做冷拉端钩粘排型钢纤维。

冷拉端钩粘排型钢纤维：这种钢纤维均匀

分散于砂浆

或混凝土中,所形成的是一种新型的多相复合材料,通常直径在0.5mm-1.0mm之间,长度在30mm-60mm之间。长径比50-80.

端钩粘排钢纤维,特点和优点：分散性好,抗拉强度不低于1000mpa,端钩形状不易拉出,经济,粘排钢纤维水溶性好。

端钩型钢纤维分为：冷拉端钩粘排型钢纤维和端钩型散装钢纤维。

钢纤维在混凝土中的优质性能：这些乱向分布的钢纤维能够有效地阻碍混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成,显著地改善了混凝土的抗拉,抗弯,抗冲击,舒缓劳累性能,使混凝土具有较好的延性。同时在钢纤维的两端带有异形锚端,增强与混凝土的握裹力,锚固端在混凝土变形时有效传送与分配应力,使裂缝化解为微细散置的微细裂缝。

加入时间：钢纤维在混凝土中的添加非常方便,可以在搅拌站添加,也可以施工现场添加：可以先将钢纤维,水泥,粗骨料和水,搅拌均匀,再加入钢纤维；干拌时间只需要1.5min。其余施工步骤和普通地坪完全一致。

钢纤维喷射混凝土优点优势：在混凝土浇捣时,混凝土罐车可直接进入到浇捣位置,,采取直泻方式进行混凝土浇筑,不必泵送,省掉接泵管,同时浇筑速度可大大提高,加快施工速度。节省了钢筋加工,焊接,绑扎的时间和人力,避免发生各种钢筋施工可能发生的安全问题。